

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла и сервиса имени А.  
Давлетова

# ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

## «Обработка спинки женского пальто»

Выполнила: обучающаяся группы №  
11  
профессия Портной  
Хабибова Маргарита

# Производственная

ка ООО

«»



# Изделия за 2018-2019 уч.

Г



# Изделия за 2018-2019 уч.



# ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ за период 2018-2019



# Участие в ДЕМО-ЭКЗАМЕНЕ



# Письменная экзаменационная

## Описание внешнего вида модели работа

Женское демисезонное пальто прямого силуэта с незначительным прилеганием в области талии из пальтовой шерсти Max Mara , на подкладке, длиной ниже колена. Пальто без бокового шва, с подкройным бочком.

Полочка с рельефными швами, на передней части присутствуют небольшие нагрудные вытачки, у линии бочка обработаны вертикальные карманы с листочкой с настрочными концами. Застежка центральная бортовая на один ряд петель и пуговиц.

Спинка с рельефными швами, с плечевыми вытачками, со средним швом, который заканчивается шлицей.

Рукава втачные двухшовные.

Воротник “английский”, с отрезной стойкой. Модель дополнена съемным поясом.

Талия подчеркнута поясом, который закреплен двумя шлевками.

Подкладка по низу пальто притачная.

По краям воротника, бортов, карманов-листочек и пояса проложена декоративная строчка на 1,0 см от края.

# Технический

## ЭСКИЗ



# Технологическая последовательность

## Обработка средних срезов спинки - обработка узла

сложить лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и стачать швом 1,0-1,5 см, начиная от верхних срезов (горловины), заканчивая, не доходя до боковых срезов припуска шлицы на 1,0-1,5 см.

**Обработка шлицы** - заметать левый припуск шлицы на изнаночную сторону, чтобы край шлицы являлся продолжением среднего шва спинки.

Заутюжить припуск правой стороны шлицы (1,5 см) на прокладку шлицы.

Припуски шлицы заутюжить на левую часть спинки.

Отделочно-закрепляющую строчку проложить по лицевой стороне изделия под углом  $45^{\circ}$  к среднему шву спинки.



# Последовательность этапов



# Экономическая

№п/п	Наименование усложняющего элемента	Количество элементов
1	Рельефы на полочке и спинке	2
2	Карман в рельефном шве	1
3	Отделочная листочка	1
4	Втачной двух шовный рукав	1
5	Притачная шлица в среднем шве спинки	1
6	Воротник английского типа	1
7	Лацканы	1
8	Отделочная строчка	1
9	Светлая ткань верха и подклада	1
10	Раскрой детали верха в одном направлении	1
11	Съемный пояс	1
	Итого:	13

Стоимость основы	Количество усложняющих элементов	Стоимость усложняющих элементов	Итоговая стоимость
72	13	2,5	104,5

Повышающий коэффициент – 80.

$(72 + (13 * 2,5) * 80 = 8\ 360$  рублей.

Расчет произведен согласно действующему прейскуранту.

Стоимость пошива пальто составляет **8 360** рублей.



# Итоговая работа

