

МЕБЕЛІ ТА

Я

ФУРНИТУРА

ДТС

ПОЧЕМУ DTC ?

1. Компания **DTC** - крупнейшая в Китае.
2. **DTC** – это четыре фабрики с закрытым циклом производства + фабрика по покрытию.
3. Штат первоклассных инженеров.
4. Официальное сотрудничество с партнерами по патентам.
5. Контроль качества продукции (тестирование).
6. Наличие сертификатов качества.
7. Система дилерства.
8. Инвестиции в инновации, рекламу и маркетинг.

ВИДЫ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ **DTC**

- Петельная группа (3 ценовых сегмента)
- Выдвижные механизмы
- Подъемные механизмы

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ

КОНКУРЕНТЫ

Средняя ценовая группа **DTC** –

Линкен Систем, Мюллер, GTV

The logo for GTV, featuring the letters 'GTV' in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the right.The logo for Linken System, featuring a large black 'L' with a red circle above it, followed by the word 'LINKEN' in black, and 'system' in a smaller, lowercase, black font below it.

Топовая ценовая группа **DTC** - Blum,
Hettich, Grass

The logo for Hettich, featuring a stylized graphic of five parallel diagonal lines in blue, green, yellow, and red, above the word 'Hettich' in a bold, black, sans-serif font.The logo for Blum, featuring a white arrow pointing up and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, white, lowercase, sans-serif font, and the tagline 'Perfecting motion' in a smaller, white, lowercase, sans-serif font below it, all on an orange background.

ПЕТЛЯ Т 93 И С98

**Петля Т93 – 20 000 циклов
открываний,
24 ч. в солевом растворе,
покрытие без цианида**



**Петля С 98 (градусная) 40 000
циклов открываний, 24 ч. в
солевом растворе**

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД ПЕТЛЮ Т93 И С 98



Простая

Усиленная – предотвращает
провисание фасада



ПЕТЛЯ С 85

Петля С 85 - 40 000 циклов
24 ч. в солевом растворе



Газовый амортизатор
из пластика или из металла
Механизм КЛИП-ОН
Декоративная накладка

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД ПЕТЛЮ С 85

**Простая и с регулировкой (3D)
Широкий диапазон регулировки,
который в ходе работы не**



**возвращает петлю в
первоначальное положение**



ПЕТЛЯ С 81

Петля С 81 – 100 000

**Циклов, 48 ч. в соляном
растворе**



**Простые или с доводчиком
Регулировка усилия доводчика**

**Можно использовать
в ванной комнате**

Работают в паре

ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА ПОД ПЕТЛЮ С 81

Простая



пытая 3D

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ

DTC

1. В ассортименте представлены все виды петель.
2. Возможность монтажа на ДСП от 14 до 24 мм (у Hettich – 15-22 мм)
3. Покрытие без цианида – не опасно для здоровья.
4. Стандартные схемы за сверловки - монтажа (как у Hettich и BLUM)

ВЫДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

**Направляющие телескопические с
механизмом tip-on и плавной доводкой
4587118G и 4581778H**

50 000 циклов – нагрузка 45 кг.

48 часов в соляном растворе, монтаж от 12,5 до 13,5



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ПЛАВНОЙ ДОВОДКОЙ СЕРИИ G10

50 000 циклов
нагрузка 25 кг.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С ПЛАВНОЙ ДОВОДКОЙ СЕРИИ SS10

50 000 циклов
Нагрузка 35 кг



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С TIP-ON СЕРИИ FF10

50 000 циклов
Нагрузка 35 кг.



НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКРЫТОГО МОНТАЖА ПОЛНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ С TIP-ON СЕРИИ FF10

50 000 циклов
Нагрузка 35 кг.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАПРАВЛЯЮЩИХ DTC

1. Все направляющие – синхронизированные, 3 части механизма двигаются одновременно.
2. Мягкий ход за счет внутренней пластмассовой пластины.
3. Тихая работа - нет шариков воздуха в системе доводки.
4. Удлиненная пружина, что способствует беззвучному закрытию.
5. Регулировка с помощью эксцентрика.

ТАНДЕМБОКС ММ01

80 000 циклов
Нагрузка 35 кг.



ПРЕИМУЩЕСТВА ТАНДЕМБОКСА **ДТС**

1. Тандембокс – синхронизирован (все части двигаются одновременно)
2. Мягкий ход, плавная работа - нет шариков воздуха в системе доводки.
3. Диапазон рабочей температуры от -30 до +50 °
4. На тандембоксах установлен удлиненный доводчик, который приводит в действие механизм доводки в самом начале закрытия ящика.
5. Регулировка с помощью эксцентрика.
6. Передняя панель/фасад – фиксируется на скобы, безопасно при эксплуатации, для детей.

Преимущество тандембоксов **ДТС** – это плавность работы при любом усилии.

ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ DTC

Характеристики:

1. Размер двери 500-1200мм (у Блюм 400- 900мм)
2. Более широкие двери (фасад) больше диапазон нагрузки 580-3500 (у Блюм 400-2040)
3. Быстрый монтаж: засверлить на 2 крепежа, после закрепить на 4 шурупа
4. Простота в регулировки 2-ма винтами:
 - малый винт – для основной настройки;
 - большой винт - фиксация настройки;
 - винт на фасаде – регулировка положения фасада (в стороны и низ/верх)
5. Комплект – 8 длинных винтов для монтажа деревянных фасадов и 8 коротких для монтажа алюминиевых рамочных фасадов



Преимущества:

1. Легкое и тихое открывание/закрывание
2. Фиксация в любом положении при открытии/закрытии от 30*
3. Регулировка скорости закрытия фасада (у Блюма нет)
5. Стильный дизайн, 6 цветов накладок (у Блюма 2 вида)

КОМПАНИЯ **DTC**

дает гарантию на свою продукцию!

Срок гарантии составляет:

- на петли серии Т 93 и С 98 – 15 лет**
- на петли серии С 85 и С 81 – 15 лет**
- на направляющие – 15 лет**
- на тандембокс – 15 лет**
- На подъемные механизмы – 15 лет**

**Фурнитура DTC – это
качественная
фурнитура за
умеренную цену.**