

MS DOS ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕСІ

Орындаған:Қуанышбек
Ж.

Қабылдаған:Мустафаева
Л.

Тобы:ЕТ-113

MS DOS

операциялы

жүйесі

MS DOS

- **MS DOS** операциялы жүйесі 1981 жылы IBM дербес компьютерімен бір мезгілде пайда болып, бір компьютерге орналастырылған болатын.
- **MS DOS** дистрибутивті дискінде `io.sys`, `msdos.sys` файлдары, `command.com` командалық процессоры, ОЖ сыртқы командалар файлы (олар `format.com`, `fdisk.exe` және т.б.), драйверлер және басқа да файлдар орналасқан.

MS DOS ҰҰҰ рылысы

- **IO.SYS** файлы BIOS-ты (Basic Input/Output System) кіргізу/шығару базалық жүйесінен тұрады және ОЖ мен BIOS арасында интерфейс болып табылады. Бұл файл ОЖ-де компьютер аппараттарымен және BIOS арым-ағынас жасау үшін қолданылады. Сыртқы құрылғылармен (пернелік тақта, дисплей, принтер және байланыс адаптері) аппарат алмасудың барлық операцияларын атқарады
- **MSDOS.SYS** файлдар даярлауға мүмкіндік береді және ЭЕМ жедел жадына басқарады, оған бір ашанда жедел жақта бірнеше бос орын бар екені белгілі. msdos.sys файлы тізілестерді, яғни INT 21h тізілісін білдеуге арналған. Бұл ОЖ ядросы болып табылады. MS-DOS бағдарламалары INT 21h тізілісіне тек ОЖ-ден қызмет алу үшін хабарласады. Мысалы: жады блогын сұраныс беру үшін, файл ашу үшін немесе оны құрамын оқу үшін және т.б.

MS DOS ырылысы

- **COMMAND.COM** – пайдаланушы жұмысы үшін тағайындалған командалық процессор. Ол ЭЕМ іске қосылған кезден бастап пайдаланушының талабы бойынша процессор орындайтын барлық резидентті немесе ішкі командаларды қамтамасыз етеді. Ал транзитті сыртқы командаларды орындау үшін ол дискіден соларға сәйкес бағдарламалық файлды іздеп, егер табылса, оны жедел жадға жүктеп, оған басқаруды береді. Бағдарлама жұмысы аяқталған соң командалық процессор оны жадтан жойып, экранға кіріспей жойғын даяр екендігін білдіретін шағырмалық хабар береді.



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\USER>
```

Командаларды жиктелуі

- MS DOS-тың барлығы командалары резидентті және не транзитті болып екі топқа бөлінеді.
- 1) Резидентті (ішкі, бірге қосылған) командалар осымша COMMAND.COM файлының құрамына бөлігі болып табылады. Олар – қарапайым және жиі қолданылатын командалар. Бұл топқа: DIR, MD, CD, RD, TIME, DATE, REN, DEL, TYPE, COPY және т.б. командалар жатады.
- 2) Транзитті (сыртқы, жиктелінетін) командалар дискідегі бағдарламалық файлдар жатады. Оларды іске қосып орындаудан бөлек дискіден оқу керек. Бұл топқа мына командалар жатады: FARMAT, ATTRIB, TREE, MODE, DISKCOPY және т.б.

Командаларды□ жіктелуі

- MS DOS-ты□ барлы□ командалары резидентті ж□ не транзитті болып екі□ лкен топ□ а б□ лінеді.
- 1) Резидентті (ішкі, бірге□ □□ рыл□ ан) командалар□ осымша COMMAND.COM файлыны□ □□ рама б□ лігі болып табылады. Олар – □ арапайым ж□ не жиі қолданылатын командалар. Б□ л топ□ а: DIR, MD, CD, RD, TIME, DATE, REN, DEL, TYPE, COPY ж□ не т.б. командалар жатады.
- 2) Транзитті (сырт□ ы, ж□ ктелінетін) командалар□ а дискідегі ба□ дарламалы□ файлдар жатады. Оларды іске□ осып орындаудан б□ рын дискіден о□ у керек. Б□ л топ□ а мына командалар жатады: FARMAT, ATTRIB, TREE, MODE, DISKCOPY ж□ не т.б.

MS-DOS-тың магниттік дискілермен жұмыс жасау командалары

- VERIFY командасы – Дискіге жазу кезінде тексеру режимі. Ол көшіру командаларын дұрыс орындалуын қамтам алайды және сол үшін қызмет етеді.

Мысалы: VERIFY – тексеру режимі қандай қалыпты таңрау анықтайды. VERIFY ON – тексеру режимін қосады.

VERIFY OFF – тексеру режимін қоспайды.

- FORMAT командасы. Дискіні форматтауға арналған команда.

Команда параметрлері: /s – жүйелік диск қоспайды, /v:белгі – дискіге белгі салады, /u – дискідегі барлық параметрлерді қоспай отырып дискіні форматтайды, /q – дискіні жылдам форматтайды. Мысалы: FORMAT a: /q – «a» дискісін жылдам форматтау.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Файл атын өзгерту – **RENAME (REN)** командасы. Команданың спецификациясы:

REN[AME] [ж:] [маршрут аты] файл аты [.түрі] файл аты [.түрі]

Бірінші аргумент файлдың бұрынғы аты да, екіншісі – жаңа аты.

Бірінші аргументтің алдына өзгеріс қай бумада және ретінің қосынды префикс-маршрут қойыла болады, егер өзгеріс ағымдағы бума ішінде болады.

Мысалдар:

C:\WORK>ren a:*.txt *.doc | Файлдардың түрлері өзгереді.

C:\>ren prl.asm pr2.asm | Файлдың аты PRL-ден PRI2-ге өзгереді.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Файлды жою – DEL командасы. Команданың спецификациясы:

DEL [ж:][маршрут]файл _аты[.түрі]

Егер файлдың аты көрсетілмесе, онда берілген бумадағы немесе ағымдағы бумадағы барлық файлдар жойылады.

Мұндай жағдайда (және *.* шаблоны көрсетілген кезде) DOS жоюды орындауға рұқсат сұрайды.

DEL командасының аргументінде маршрут, шаблон немесе белгілі бір файлдың атын енгізуге болады.

C:\>del\work*.txt – бұл кіл TXT-типті файлдар жойылады.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Файл мұліметін экранға ашық ару – TYPE командасы. Команданың спецификациясы:

TYPE[[ж:][маршрут]файл_аты[.түрі]

Файл атында * және ? тақбаларын қолдануға болмайды. Аргументтің алдында файл қай бумада екенін көрсететін префикс – маршрут қойылады.

Бұл командамен тек ASCII кодында жазылған текст мұліні бар файлдарды қана экранда көре аламыз.

Мысалдар:

C:\type prog1.asm

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Буманы экранға ашып ару – **DIR** командасы.

Команданың спецификациясы: DIR [ж:][файл аты [.түрі]][/P][/W]

Команда буманың элементтері ішкі бумалар мен файлдар туралы мұқимдіктерді экранға ашып алады. Элементтің аты мен түрі, байт бойынша қолемі тек файлдар үшін, буманың белгісі <DIR> элементтің қызыл аңуыты қолсетіледі. Сонымен біатар дискінің аты мен ондағы бос орынның байт ашақандағы мөлшері беріледі.

/P параметрі мұқимдік экранның биіктігіне симай кетсе, оны бөлшектеп қолсетуді ұйымдастырады.

/W параметрі мұқимдіктің қысқаша түрін шығартуға қолданылады.

DIR командасының параметрлерсіз қарапайым түрі экранға ақымды буманы береді.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Жаңа бума құру – **MKDIR (MD)** командасы.

Команданың спецификациясы: MD [:] маршрут Немесе MKDIR [:] маршрут

Жаңа бума ағымдағы буманың ішінде құрылады. Кез келген буманың ішінде жаңа бума құруға болады.

Мысалы ағымдағы WORK бумасының ішінде PRO деген жаңа бума жасау керек. Бұл үшін төмендегідей командасын енгізу жеткілікті:

```
C:\WORK > md pro
```

Жаңа буманы енді файлдармен толтыруға болады.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Буманы жою – **RMDIR (RD)** командасы.

Команданың спецификациясы: RD[ж:] маршрут Немесе RMDIR [ж:] маршрут

Жоюлуға тиіс бума бос болуы тиіс, яғни онда ешқандай элемент болмауы керек. Ейтпесе ол буманы жоюға болмайды. Команданы енгізгенмен система оны орындамайды. Ағымдағы жердегі бумаларды да жою мүмкін емес. Сонымен ішкі бумаларды бірақ ана жоя аламыз. Жеріне кез келген ішкі буманы жоюға болады.

Мысалы:

```
C:\WORK>rd pro
```

Бұл команда ағымдағы WORK бумасының ішкі бумасы PRO-ны жойып жібереді.

```
C:\DOC>rd\work\pro
```

Бұл команда да сол PRO бумасын жояды, бірақ қазір ағымдағы бума DOC-бумасы болып тұр.

MS-DOS-тың файлдармен және каталогтармен жұмыс

жасау командалары

Ағымды буманы өзгерту – CHDIR (CD) командасы.

Команданы спецификациясы: *CD[ж:][маршрут] немесе CHDIR[ж:][маршрут]*

Команда кәрсетілген жинақтауышты немесе ағымдағы жинақтауышты ағымды бумасын өзгертеді.

Мысалы мына команда:

C:\>cd doc\abc | арғылы C:\ тәпкі бумадан екінші деңгейдегі \doc\abc-бумасына көшу іске асады.

Бұл амалды екі команда арғылы да орындауға болады:

C:\>cd doc C:\DOC>cd abc

Ішкі бумадан бір деңгейге жоғары көтерілу үшін мынадай команданы олдандуға болады.

cd...

Ең жоғары деңгейге, яғни тәпкі бумаға көтерілу үшін мынадай команданы беру керек:

cd

Соңы