

Русбизнесавто - единственный официальный дилер по строительной технике New Holland

ООО «Компания СИМ-авто»
г. Москва, Молжаниновский р-н, ул. Комсомольская, д.3 а

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемый Иван Иванович!

Предлагаю Вам рассмотреть предложение на экскаватор-погрузчик New Holland L218

Мини-погрузчики **NEW HOLLAND** одни из лидеров на мировом рынке. Первые в мире начали использовать вертикальный подъем. С начала 1990-х годов широко применяется в России и пользуются признанием заказчиков за высокую надежность, технические и эксплуатационные показатели, производительность, комфорт и безопасность (производство США)

New Holland L218



Основные особенности мини-погрузчика New Holland: мощный и экономичный двигатель, вертикальный подъем, высокие рабочие и технические характеристики, богатая базовая комплектация, навесное оборудование взаимозаменяемое с другими производителями техники, ковш в комплекте. Высокий уровень комфорта для оператора – большая кабина, обзорность, удобство управления, низкий уровень шума.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Двигатель ISM

Полная мощность	кВт/лс	45/60
Макс.крутящий момент	Нм	171
Рабочий объемл		2,2

Трансмиссия

Гидростатическая		4WD
Кол-во передач		одна
Макс.скорость км/час		11,9

Гидравлическая система

Макс.поток	л/мин	72
Давление	бар	210

Рабочие характеристики

Геометрия коромысел		Вертикальная
Номинальная грузоподъемность кг		818
Высота подъема по пальцу ковша мм		3048
Усилие отрыва на ковше кН		24,7

Вес и габариты

Эксплуатационный вескг		2660
Длина со станд.ковшом мм		3345
Ширина по шинам мм		1678
Высота кабинымм		1974

Склад запасных частей класса А

- Более 80 000 наименований запчастей
- Гарантийная и послегарантийная поддержка на всей территории РФ
- Дополнительное навесное оборудование
- Лучшее лизинговое предложение на рынке

Гарантия: 12 месяцев. Без ограничения мото-часов.
Срок поставки: в наличии г. Москва

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кабина

ROPS/FOPS с обогревом
Поддрессоренное сидение
Механические джойстики управления оборудованием
Радиоподготовка

Ковш

Ширина 1,83 м, с кромкой, объем 460 л

Дополнительная гидравлика

Стандартный контур, поток 72 л/мин
БРС под давлением

Дополнительное оснащение

Система стабилизации Ride Control
Система самовыравнивания Self Level
Рабочее освещение

Быстрая сцепка

Механическая

Инструкции и таблички

На русском языке

Холодный запуск

--

Покрышки

12x16,5 Heavy Duty

000 000 000 руб.

(495) 000-00-00

rbauto.ru

Ваш менеджер Иванов Иван
+7 (926) 000-00-00, ivan@rbauto.ru