

The background features several large, overlapping, semi-transparent swirls in shades of light green, light blue, and light purple. Interspersed among these swirls are numerous small, yellow, starburst-like shapes, some pointing towards the center and others pointing outwards, creating a dynamic and celebratory feel.

Мова гіпертекстової розмітки HTML (теги)

Мова гіпертекстової розмітки

Мова гіпертекстової розмітки HTML призначена для створення статичних Web-сторінок.

У HTML-файлі знаходиться виключно символна інформація. Частина її – це дані, які складають вміст документу, інша – HTML-дескриптори (теги), які являють собою мовні конструкції, що використовуються для розмітки документу і керують його зображенням.

Дескриптори

Існує 2 типи тегів: парні і не парні.

У більшості випадків HTML-дескриптори використовуються парами. Кожна пара складається із відкриваючого та закриваючого дескрипторів. Відкриваючий дескриптор має наступний формат:

```
<ім'я [атрибути]>
```

Формат закриваючого дескриптора:

```
</ім'я>
```

```
<p align="left">Текст</p>
```

```
<br/>
```

Структура HTML документа

Згідно специфікації HTML документ повинен мати наступну структуру:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title> Заголовок сторінки </title>
```

```
<!-- Можлива додаткова інформація -->
```


```
</head>
```

```
<body>
```

Вміст сторінки

```
</body>
```

```
</html>
```



Заголовок не є обов'язковою частиною Web-документу. Він зазвичай містить службову інформацію, яка не відображається броузером. В заголовку можуть бути використані наступні основні дескриптори:

`<TITLE>` Заголовок `</TITLE>` – заголовок, який відобразатиметься у заголовку вікна броузера.

`<BASE>` – базова адреса, яка використовується при обробці відносних адрес броузером.

`<META>` – додаткова інформація про HTML-документ (кодування, тип даних тощо).

`<LINK>` – використовується для зв'язку HTML-документа з іншими джерелами інформації.

Атрибути body

**<body background="шлях/адреса
файлу зображення для фону" bgcolor
= "колір фону" text = "колір
СИМВОЛІВ">**

Текст

</body>

```
<BODY bgcolor="Yellow" text="blue ">
```

Текст

```
</BODY>
```

Створення абзаців

Абзац:

`<P ALIGN=Вирівнювання>Текст
абзацу</P>`

align = {left|right|center|justify}

**
** Наступний за цим тегом текст
буде наведено у новому рядку без
пропуску рядка



Теги форматування СИМВОЛІВ ТЕКСТУ

**** текст **** **Жирний** шрифт тексту

<i> текст **</i>** Шрифт-курсив

<u> текст **</u>** Підкреслений шрифт

_{ текст **}** Нижній індекс

^{ текст **}** Верхній індекс

<big> текст **</big>** ВЕЛИКИЙ шрифт

<small>текст**</small>** Малий шрифт

Заголовки

<H№>Заголовок</H№> - де № - це число яке змінюється від 1 до 6, визначає розмір символів Заголовка (за зменшенням).

Починається з абзацу та вирівнюється до лівого краю.

<H1 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 1-го рівня</H1>

<H2 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 2-го рівня</H2>

<H3 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 3-го рівня</H3>

<H4 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 4-го рівня</H4>

<H5 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 5-го рівня</H5>

<H6 ALIGN=Вирівнювання>Заголовок 6-го рівня</H6>

Рисування горизонтальної лінії

<hr width = "довжина у пікселях" size = "товщина лінії" color = "колір лінії" />

Шрифти

** текст
**

Тег з відформатованим текстом

<pre> текст відобразатиметься у браузері так як записаний у коді (перехід на рядки, пропуски тощо) **</pre>**

Скорочення

<acronym title = "текст розшифровки"> скорочення </acronym>