

**АБСТРАКТНЫЕ КЛАССЫ,  
ИНТЕРФЕЙСЫ.  
ВЛОЖЕННЫЕ КЛАССЫ,  
АНОНИМНЫЕ,**

# Абстрактные классы

Класс объявленный со спецификатором **abstract**

Может содержать абстрактные методы (методы без реализации).

```
abstract class A {  
    abstract void m();  
}
```

# Свойства абстрактного класса

- Нельзя создать экземпляр, но можно объявить переменную данного типа
- Может иметь конструкторы
- Может содержать обычные методы

# Предназначение абстрактных классов

Интерфейс к семейству классов.

База для реализации полиморфизма.

Неабстрактные потомки обязаны реализовать абстрактные методы.

# Абстрактный метод

Метод, который не содержит реализации.  
Обязан быть объявлен со спецификатором  
**abstract**

```
public abstract void m();
```

# Вложенные классы

- Элементы класса
  - статические
  - нестатические
- Локальные
  - анонимные
  - с указанием имени

# Примеры классов

```
class A { // класс верхнего уровня
    void m(SomeClass p) {...}
    class B {} // класс элемент класса
    void m() {
        class C {} // C – локальный класс
        m(new SomeClass() { // ан. класс
        });
    }
}
```

# Классы - элементы классов

Могут иметь модификаторы/спецификаторы:

- `abstract`
- `static`
- `final`
- `private/protected/default/public`



# Локальные классы

Классы, объявленные внутри методов, конструкторов, блоках инициализации.

Могут быть: `abstract`, `final`

Уровень доступа - `default`, по умолчанию, ограничен телом блока, в котором объявлен класс.



# Анонимные классы

Класс, который не имеет имени.

Всегда расширяет класс или реализует интерфейс.



Используется при создании объектов.

# Пример анонимного класса

```
class T {}
```

```
T t = new T() {  
    void m() {...}  
}
```

t - переменная типа T, кот. ссылается на экземпляр анонимного класса, наследованного от T.

# Свойства внутренних классов

- Не могут объявлять **статических** полей (кроме констант), методов и классов (но могут наследовать их).
- Имеют доступ к элементам внешнего класса.
- Имеют доступ к локальным переменным и параметрам метода (они должны быть объявлены как `final`).

# Создание объектов внутреннего класса (нестатические элементы классов)

Расширенный синтаксис оператора new

```
class A {  
    class B {}  
}  
A a = new A();  
A.B b = a.new B();
```

# Создание объектов вложенных статических классов

```
class A {  
    static class B {}  
}
```

```
A.B b = new A.B();
```

# Доступ к объекту внешнего класса (`this`) из внутреннего

```
class A {  
    private int x;  
    class B {  
        int x = A.this.x;  
    }  
}
```

# Имя файла с байт-кодом вложенного класса

Для каждого класса компилятор (javac)  
создает отдельный файл класса.

Outer\$Inner.class





# Интерфейсы

Определяют границы взаимодействия между объектами.

Определяют абстракцию, реализацию которой предоставляет имплементирующая интерфейс сторона.

# Использование интерфейсов

- Класс может реализовывать интерфейс
- Можно объявить интерфейсную переменную
- Интерфейс может наследовать несколько других интерфейсов

# Элементы интерфейса

- поля (`public static final`)
- методы (`public abstract`)
- интерфейсы (`public static`)
- классы (`public static`)

Указанные модификаторы и спецификаторы  
можно не ставить.


# Поля интерфейса

- константы (`final`)
- статические (`static`)
- публичные (`public`)
- должны быть проинициализированы при объявлении



# Методы интерфейса

- абстрактные (abstract)
- публичные (public)



# Вложенные классы и интерфейсы-элементы интерфейсов Статические

# Множественное наследование интерфейсов

```
interface Interf extends Interf1, Interf2 {  
    ...  
}
```

# Реализация интерфейса

```
class A implements Interf1, Interf2 {  
    ...  
}
```



# Реализация интерфейсов и расширение класса

```
class A extends B implements Interf1, Interf2 {  
    ...  
}
```

# Оператор `instanceof` для интерфейсов

```
interface I {}
```

```
class A implements I {}
```

```
...
```

```
boolean f = new A() instanceof I; // f = true
```

# Частичная реализация интерфейса

```
interface I {  
    void m();  
    void m2();  
}
```

*// ошибка компиляции, A is not abstract!*

```
class A implements I {  
    public void m() {}  
}
```