

Е 40М



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	порошково-полимерное	
Толщина металла:	Полотно 0,3 мм	Короб 0,6 мм
Толщина дверного полотна:	40 мм	
Толщина дверного короба:	53 мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	Жесткий ячеистый гофрокартон	
Уплотнитель:	2 контура	
Замковая система:	Основной:	цилиндрического типа
	Дополнительный:	отсутствует
Петли:	Скрытые, 3шт открывание до 120 гр.	
Ручка:	На планке тип А (универсальная)	
Броненакладка:	нет	
Ночная задвижка:	Есть	
Противосъем:	Отсутствует	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

Атмосферостойкое полимерно-порошковое покрытие с двух сторон - позволяет устанавливать дверь, как в помещении, так и на улицу

Лучшая цена и легкость установки

К700-2



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	порошково-полимерное	
Толщина металла:	Полотно 0,6 мм	Короб 1,0 мм
Толщина дверного полотна:	66 мм	
Толщина дверного короба:	78 мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	Жесткий ячеистый гофрокартон	
Уплотнитель:	Магнитный 2 контура	
Замковая система:	Основной:	цилиндрического типа «Агат»
	Дополнительный:	цилиндрического типа «Агат»
Петли:	Скрытые, открывание 180	
Ручка	На планке тип С универсальная	
Броненакладка	Врезная на доп. замок	
Ночная задвижка:	Есть	
Противосъем:	Отсутствует	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

- Благодаря атмосферостойкому и вандалостойкому покрытию дверь долго сохранит достойный внешний вид.
- Нержавеющий порог обеспечивает износостойкость, долговечность – «не царапается» и не ржавеет.
- Сейфовое запираение увеличивает защитные свойства.

Стройгост 5-1 золотистый дуб



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	МДФ панель 4,2мм с меламиновым покрытием	
Толщина металла:	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
Толщина дверного полотна:	50 мм	
Толщина дверного короба:	64 мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	пенополистирол	
Уплотнитель:	1 контур из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	нет
Петли:	Наружные, открывание 180	
Ручка:	На планке	
Броненакладка:	нет	
Ночная задвижка:	нет	
Противосъем:	Штыри	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ (с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

Стройгост 5-2 Венге, Итальянский орех



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	МДФ панель 4,2мм с меламиновым покрытием	
Толщина металла:	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
Толщина дверного полотна:	50 мм	
Толщина дверного короба:	64 мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	пенополистирол	
Уплотнитель:	2 Контура из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «НТО-ЛУЧ»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «НТО-ЛУЧ»
Петли:	Наружные, открывание 180	
Ручка	Раздельная DS	
Броненакладка:	Декоративные накладки	
Ночная задвижка:	нет	
Противосъем:	Штыри	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна.
- Комбинированное покрытие: снаружи полимерно-порошковое и внутри панель МДФ (с влагостойким меламином) подходит для уличной установки.
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

Стройгост 5-1 Металл/Металл



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	Порошково-полимерное	
Толщина металла:	Полотно 0,8 мм	Короб 1 мм
Толщина дверного полотна:	50 мм	
Толщина дверного короба:	64 мм	
Размер дверного блока	880 мм	980мм
Наполнитель:	Жесткий ячеистый гофрокартон	
Уплотнитель:	1 контур из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	нет
Петли:	Наружные, открывание 180 (2шт)+ внутреннее открывание	
Ручка:	На планке	
Броненакладка:	нет	
Ночная задвижка:	нет	
Противосъем:	Штыри	

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улице, так и в квартиру .
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

Стройгост 5-2 Металл/Металл



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	Порошково-полимерное	
Толщина металла:	Полотно 1,0 мм	Короб 1,2 мм
Толщина дверного полотна:	50 мм	
Толщина дверного короба:	64 мм	
Размер дверного блока	880 мм	980 мм
Вес полотна:	36,5 кг	38,5 кг
Наполнитель:	Минеральная вата	
Уплотнитель:	2 контура из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «НТО ЛУЧ»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «НТО ЛУЧ»
Петли:	Наружные, открывание 180	
Ручка:	Раздельная DS	
Броненакладка:	Декоративные накладки	
Ночная задвижка:	нет	
Противосъем:	Штыри	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Световой проем при открывании двери -800/900мм (СНиП 2.09.04-87)

Йошкар

Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	МДФ панель 8мм	
Толщина металла:	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
Толщина дверного полотна:	68 мм	
Толщина дверного короба:	90 мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	Минеральная вата	
Уплотнитель:	2 контура из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «Zirh Kilit»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Zirh Kilit»
Петли:	Наружные, открывание 180	
Ночная задвижка:	Есть	
Противосъем:	Штыри	
Притвор:	Простой	

Золотистый дуб

Венге

Карпатская ель

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна (мин. вате) и двум контурам пористого уплотнителя.
- Врезные броненакладки значительно повышают взломостойкость двери.
- Регулируемые ответные планки упрощают регулировку запираения двери!
- Внутренняя панель МДФ(8мм) с глубокой и оригинальной фрезеровкой повышает все изоляционные свойства двери.

Стройгост 7-1



Основные характеристики:

Внешнее покрытие:	порошково-полимерное	
Внутреннее покрытие:	Порошково-полимерное	
Толщина металла:	Полотно 1,2 мм	Короб 1,5 мм
Толщина дверного полотна:	70 мм	
Толщина дверного короба:	90мм	
Размер дверного блока	860 мм	960 мм
Наполнитель:	Прессованная минеральная вата	
Уплотнитель:	2 контура из пористой резины	
Замковая система:	Основной:	Цилиндрового типа «Rigger»
	Дополнительный:	Сувальдного типа «Rigger»
Петли:	Наружные, открывание 180 (2шт)	
Ручка:	Раздельная DS	
Броненакладка:	Накладная на основной замок	
Ночная задвижка:	нет	
Противосъем:	Штыри	
Притвор:	Простой	

Преимущества:

- Дверь имеет высокие показатели звуко- и теплоизоляции, благодаря утеплителю полотна .
- Полимерное –порошковое покрытие с двух сторон позволяет ставить эти двери, как на улицу, так и в квартиру .
- Разносистемные замки Rigger с каленым противоспильным стержнем в центральных ригелях повышает уровень взломостойкости двери