

Модель двери В2

Дверной блок металл. Стандарт (помещение)



Особенности конструкции модели

Толщина двери/стали снаружи (мм)	64/1
Количество уплотнительных контуров	3
Подсветка ключа Mastrlight	
Дополнительная тепло и шумоизоляция	+
Скрытые регулируемые петли (угол открывания 180*)	+
Цилиндр Master-Lock с возможностью перекодировки 2+1+5	
5-ти канальная система запирания	+
Цилиндр «Мастерлок Антибампинг»	+
Замок системы «NoKey»	

Размеры:

860*2050 сторона открывания Пр.
860*2050 сторона открывания Л.
960*2050 сторона открывания Пр.
960*2050 сторона открывания Л.

Доп.замок замок цилиндрический

Полимерное 3D покрытие,
установка в помещениях

Покрытие – ш. лак,цвет – коричневый

Модель двери 790

Дверной блок металл. технический (улица/помещение)



Размеры:

860*2050 сторона открывания Пр.
860*2050 сторона открывания Л.
960*2050 сторона открывания Пр.
960*2050 сторона открывания Л.

Особенности конструкции модели

Толщина двери/стали снаружи (мм)	64/0, 85
Количество уплотнительных контуров	2
Подсветка ключа Mastrlight	
Наполнение: сотовый картон	+
Скрытые регулируемые петли (< открывания 107-110°)	+
Цилиндр Master-Lock с возможностью перекодировки 2+1+5	
5-ти канальная система запирания	+
Доп.замок DeadBolt	
Внешнее защитное (атсферостойкое) покрытие	
Покрытие – порошковое напыление	
Возможна установка на улицу	

Модель двери 43

Дверной блок металл. Эконом (улица/помещение)



Особенности конструкции модели

Толщина дверного полотна: 45 мм

Толщина листа металла: 0.5 мм

Покрытие: порошковое напыление

3 скрытые регулируемые петли

Внутреннее заполнение: сотовый наполнитель

Количество контуров уплотнения: 2

Размеры:

860*2050 сторона открывания Пр.

860*2050 сторона открывания Л.

960*2050 сторона открывания Пр.

960*2050 сторона открывания Л.

Угол открывания: 100°

Петли: 3, скрытые

Возможна установка на улицу



Модель двери А-34

Дверной блок металл. Бизнес (улица/помещение)

Особенности конструкции модели

Толщина двери: 67 мм;

Сталь: 1 мм;

Покрытие: Комбинированное. Атмосферостойкое порошковое напыление/ полимерное 3D-покрытие;

Наполнение: Миниральная вата;

Цвет : Коричневый;

Петли: 4 скрытые регулируемые петли;

3 контура уплотнения;

5-ти канальная система запираения;

Основной замок системы No key;

Дополнительный замок – цилиндровый с вертушкой;

Размеры:

860*2050 сторона открывания Пр.

860*2050 сторона открывания Л.

960*2050 сторона открывания Пр.

960*2050 сторона открывания Л.