

Проверочная работа по
теме «Изготовление
фартука»

5 класс

«Изготовление фартука»

1 вариант

- 1. В каких единицах измерения указываются припуски на швы?
- а) в миллиметрах
- б) в сантиметрах
- в) в дециметрах
- г) в метрах

2 вариант

- 1. При помощи какого инструмента сшитая бретель выворачивается на лицевую сторону?
- а) сантиметровой ленты
- б) линейки
- в) карандаша
- г) циркуля

«Изготовление фартука»

1 вариант

2. Что такое декатировка?

- а) влажно-тепловая обработка ткани
- б) предварительный отбор ткани
- в) разновидность декупажа
- г) расчет размеров фартука по формулам

2 вариант

2. Что не нужно делать при подготовке ткани к раскрою?

- а) проверять качество ткани
- б) декатировать ткань
- в) определять характер рисунка
- г) определять толщину ткани

«Изготовление фартука»

1 вариант

3. При снятии мерок положение линии талии...

- а) выбирается произвольно
- б) заранее фиксируется шнурком или резинкой
- в) предварительно рисуется на человеке
- г) рассчитывается по специальной формуле

2 вариант

3. Какая деталь фартука выкраивается в двойном количестве?

- а) нижняя часть фартука
- б) бретель
- в) рукав
- г) оборка

«Изготовление фартука»

1 вариант

4. Каким сокращением обозначается мерка полуобхвата бедер?

- а) Поб
- б) ПОБ
- в) Сб
- г) Об

2 вариант

4. Какой припуск на швы необходим для пояса?

- а) 10 мм
- б) 2 мм
- в) 5 мм
- г) 20 мм

«Изготовление фартука»

1 вариант

- 5. Детали выкройки при раскрое нужно...
- а) приколоть к ткани иголками
- б) приколоть к ткани булавками
- в) приклеить к ткани скотчем
- г) просто разложить на ткани

2 вариант

- 5. Почему делается чертеж только половины фартука?
- а) потому что нужно экономить бумагу
- б) потому что так нагляднее
- в) потому что фигура человека симметрична

«Изготовление фартука»

1 вариант

6. Каким швом обрабатывают боковые срезы фартука?

- а) настрочным
- б) стачным
- в) вподгибку с открытым срезом
- г) вподгибку с закрытым срезом

2 вариант

6. При раскрое основной детали фартука ткань нужно сложить...

- а) пополам лицевой стороной внутрь по долевой нити
- б) пополам изнаночной стороной внутрь по долевой нити
- в) пополам лицевой стороной внутрь по уточной нити
- г) разложить в один слой

«Изготовление фартука»

1 вариант

7. Какую ткань лучше не использовать для изготовления фартука?

- а) белую
- б) гладкокрашеную
- в) с крупным рисунком
- г) с мелким рисунком

2 вариант

7. Мерки для изготовления фартука снимают при помощи...

- а) линейки
- б) рулетки
- в) сантиметровой ленты
- г) транспортира

«Изготовление фартука»

1 вариант

8. В домашнем фартуке больше всего ценится...

- а) фасон
- б) расцветка
- в) наличие оборок
- г) удобство

2 вариант

8. Какая мерка не нужна для построения чертежа фартука?

- а) полуобхват груди
- б) полуобхват талии
- в) полуобхват бедер
- г) длина изделия

«Изготовление фартука»

1 вариант

9. К основным деталям фартука не относится...

- а) бретель
- б) складки
- в) пояс
- г) нагрудник

2 вариант

9. Какая деталь фартука обычно не моделируется?

- а) нагрудник
- б) пояс
- в) основная деталь фартука
- г) карман

Составить последовательность обработки фартука

А	Обработка бретелей
Б	Раскладка выкройки фартука на ткань и раскрой изделия
В	Обработка накладных карманов
Г	Обработка боковых и нижнего срезов основной детали фартука
Д	Подготовка выкройки к раскрою
Е	Соединение обработанного пояса с фартуком
Ж	Обработка нагрудника
З	Соединение карманов с основной деталью
И	Окончательная ВТО
К	Подготовка ткани к раскрою
Л	Обработка пояса
М	Соединение обработанного нагрудника с основной деталью фартука