MathCad

Интерфейс пользователя, входной язык системы MathCAD, типы данных, ввод и редактирование данных

При использовании вычислительной техники встала проблема реализации алгоритмов решения в виде так называемых программ. Для решения этой проблемы в различные годы использовались следующие средства:

- ***программирование в машинных кодах*** (включая языки типа Ассемблер);
- ***программирование на языках высокого уровня*** (включая объектно-ориентированное программирование);
- ***системы компьютерной математики.***

- **Пакет Maple** ориентирован на достаточно широкий круг пользователей. Задание алгоритма вычислений осуществляется записью на входном языке пакета соответствующих математических формул. При вводе сложных выражений это вызывает определенные затруднения.
- **Пакет MatLab.** MatLab – одна из старейших, тщательно проработанных и апробированных временем систем компьютерной математики, построенная на расширенном представлении и применении матричных операций (MatLab – Matrix Laboratory – матричная лаборатория). В настоящее время MatLab вышла за пределы специализированной матричной системы и является одним из наиболее мощных математических пакетов, сочетающий в себе удобную оболочку, редактор, вычислитель и графический программный процессор.
- **Пакет Mathcad.** Mathcad – является мощной системой компьютерной математики, сочетающей в себе визуально ориентированный входной язык, удобный редактор текста и формул, численный и символьный процессоры. Пакет достаточно прост в изучении, а наличие большого числа электронных книг и «быстрых шпаргалок» существенно упрощают его применение для решения конкретных научно-инженерных задач.

Фрагмент документа вычисления определенного интеграла в разных системах компьютерной математики.

Maple 8 - [Пример Maple.mws - [Server 1]]
Файл Правка Вид Вставка Формат Таблица

```
> int(1/sqrt(1-x^2), x=0..1);
```

Результат вычисления $\frac{\pi}{2}$

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

MATLAB
Файл Правка Вид Интернет Окно Справка

```
>> syms x  
>> int(1/sqrt(1-x^2),0,1)
```

Результат вычисления
ans =
1/2*pi

Mathcad Professional - [Untitled:1]
Файл Правка Вид Вставить Формат Математика Символ

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = 1.571 \quad \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \rightarrow \frac{1}{2} \cdot \pi$$

Перечислим основные возможности системы MathCAD.

- Выполнение простых вычислений (большой калькулятор);
- Выполнение сложных вычислений, заменяющих компьютерные программы (решение алгебраических уравнений и систем, дифференциальных уравнений);
- Создание программных модулей с использованием таких управляющих структур, как ветвление, циклы, подпрограммы и т.д.
- Определение значения выражений, заданных в символьном виде (производные, интегралы и др.)
- Построение графиков различных типов в разных системах координат;
- Создание качественно оформленных документов (возможность ввода комментариев, вставки рисунков);
- Обмен данными с другими приложениями (Excel, MATLAB и др.) или использование документов, полученных через интернет.

Алфавит Math CAD

- Строчные и прописные латинские буквы;
- Строчные и прописные греческие буквы;
- Арабские цифры от 0 до 9;
- Системные переменные;
- Операторы;
- Имена встроенных функций;
- Спецзнаки;
- Строчные и прописные буквы кириллицы (при работе с русифицированными документами).

К типам данных относятся

- числовые константы,**
- обычные и системные переменные,**
- массивы (векторы и матрицы)**
- данные файлового типа.**

Числовые константы

- Константами называют поименованные объекты, хранящие некоторые значения, которые не могут быть изменены. В качестве имени числовых констант используются их числовые значения. В системе Math CAD используются и числовые константы, значениями которых являются числа с разной системой исчисления: десятичные, восьмеричные или шестнадцатеричные.
- Числовые константы задаются с помощью арабских цифр, десятичной точки (а не запятой) и знака – (минус). Например:
123 – целочисленная десятичная константа
12.3 – десятичная константа с дробной частью;
 $12.3 \cdot 10^{-5}$ – десятичная константа с мантиссой (12.3) и порядком –5.

Переменные.

- Переменные являются поименованными объектами, имеющими некоторое значение, которое может изменяться по ходу выполнения программы.
- Имена констант, переменных и иных объектов называют идентификаторами.
- Тип переменной определяется ее значением; переменные могут быть числовыми, строковыми, символьными и т. д.
- Идентификаторы в системе MathCAD имеют практически любую длину, в них входят любые латинские и греческие буквы, а также цифры.

Системные переменные.

Объект	Клавиши	Назначение
π	Alt+Ctrl+P	Число “пи” (3.14..)
e	E	Основание натурального логарифма (2.71..)
	Ctrl+Z	Системная бесконечность (10^{307})
%	%	Процент (0.01)
TOL		Погрешность численных методов (0.001)
ORIGIN		Нижняя граница индексации массивов(0)
PRNCOLWIDTH		Ширина столбцов (в символах) для оператора WRITEPRN (8)
PRNPRECISION		Число десятичных знаков, используемых оператором WRITEPRN (4)
FRAME		Переменная счетчика кадров при работе с анимационными рисунками (0)

Операторы.

- Операторы представляют собой элементы языка, с помощью которых можно создавать математические выражения.
- К ним относятся символы арифметических операций, знаки вычисления сумм, произведений, производной и интеграла и т.д.
- После указания операндов, операторы становятся исполняемыми по программе блоками.

Встроенные функции

- Math CAD имеет множество встроенных функций, которые обладают особым свойством: в ответ на обращение к ним по имени с указанием аргумента они возвращают некоторое значение – символьное, числовое, вектор или матрицу.
- В систему встроен ряд функций, например функция вычисления синуса **sin** (x) аргумента x , логарифма **ln** (x) и т.д.
- Благодаря встроенным функциям обеспечивается расширение входного языка системы и его адаптация к задачам пользователя.

Математические выражения.

- Функции могут входить в математические выражения. Например, в выражении:

$$Y:=2*\ln(x)+1$$

- Y -переменная,
- 1 и 2 – числовые константы,
- $*$ и $+$ - операторы,
- $\ln(x)$ – встроенная функция с аргументом x .