

# *Виды грунтовок*

*Грунтовки различаются по назначению и типу обрабатываемой поверхности*

*Грунтовочные составы способны усиливать адгезию строительного клея и штукатурок к поверхности при укладке цементных либо гипсовых штукатурок, плитки, бетонных стяжек, кладочных смесей, самовыравнивающихся жидкостей*



**Бетоноконтакт** - штукатурный адгезионный грунт для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений.

Бетоноконтакт улучшает структурные свойства гладких оснований и создаёт благоприятные условия для увеличения адгезии штукатурной смеси к основанию, обеспечивает надёжное и долговечное покрытие.

Расход – 350мл на 1 кв.м.

## **Грундингмиттель** глубокого проникновения

для закрепления и упрочнения рыхлых, сильно впитывающих, старых оснований, выравнивание их впитывающей способности, увеличение трещиностойкости и защита от разрушающего воздействия вредных микроорганизмов.

может использоваться по газосиликатным, бетонным, цементно-песчаным, кирличным, пенобетонным, гипсовым  
**(шпатлевки, штукатурки, ПГП, ГВЛ, ГКЛ)** основаниям перед нанесением декоративной отделки (**плиточные клеи, шпаклевки, структурные штукатурки, краски**) и ровнителей для полов.

Расход 0,1 кг. на 1 кв.м.





### *Изогрунд*

*для декоративных штукатурок –  
предназначена для предварительной  
обработки поверхностей новых или  
старых штукатурок  
на основе цемента. Под «диамант» -для  
декоративных,  
затираемых штукатурок  
Применяется на стенах и потолках.  
Используется для внутренних, и  
наружных работ.*

Расход составляет 200мл. на 1 кв.м



### **Тифенгрунд**

*-для предварительной обработки строительных основ, впитывающих влагу, например, гипсокартонных листов, гипсовых штукатурок, шпаклевок и т.п. Грунтовка Кнауф Тифенгрунд позволяет улучшить адгезию и укрепить поверхности при окраске, приклеивании керамической плитки и т.д.*

### **Поверхностная грунтовка Кнауф Тифенгрунд**

*Грунтовка проникающая Кнауф (Кнауф) Тифенгрунд укрепляет поверхность слабых оснований (на меловой, гипсовой основе).*



**Мульти-Финиш**-применяется как тонкослойная штукатурка при отделке новых помещений, при ремонте старых или заделке стыков бетонных плит и блоков.

А также может использоваться как финишная шпаклевка для подготовки поверхности из гипсокартонного КНАУФ-листа или штукатурки под высококачественную окраску.



**Ротбанд-Грунд** препятствует проникновению воды в основание из штукатурного раствора, что позволяет исключить появление трещин на штукатурке и улучшает ее сцепление с основанием, предназначена для обработки сильно впитывающих оснований и улучшения адгезии перед нанесением штукатурки Ротбанд. Грунтовка Ротбанд-Грунд может также применяться для подготовки поверхности при выравнивании другими строительными смесями.



***Кнауф Haftemulsion** — это изготовленная промышленным способом, концентрированная эмульсия для улучшения сцепления. Перед использованием разбавляется водой. Используется для грунтования гладких, слабовпитывающих и невпитывающих оснований (старой плитки, террако, цементно-волокнистых плит, досок, ДСП, фанеры) перед укладкой плитки. Она также используется в качестве добавки для улучшения качества монолитных полов и строительного раствора. Грунтовка подходит для наружных и внутренних работ.*