

Стандартные функции языка CLIPS

Строковые функции

Строковые функции

<i>(lowercase <string-or-symbol-expression>)</i>	Возвращает аргумент, приведенный к нижнему регистру
<i>(str-cat <expression>*)</i>	Возвращает все аргументы, объединенные в строку
<i>(str-compare <string-or-symbol-expression> <string-or-symbol-expression>)</i>	Возвращает ноль, если оба аргумента равны, иначе отличное от нуля значение

Строковые функции

<p><i>(str-index <lexeme-expression> <lexeme-expression>)</i></p>	<p>Возвращает позицию первого аргумента во втором аргументе, если первый аргумент подстрока второго, иначе FALSE</p>
<p><i>(str-length <string-or-symbol-expression>)</i></p>	<p>Возвращает длину строки</p>

Строковые функции

<p><i>(sub-string</i> <i><begin-integer-expression></i> <i><end-integer-expression></i> <i><string-expression></i>)</p>	<p>Возвращает подстроку из <i><string-expression></i>, начинающуюся в позиции <i><begin-integer-expression></i> и заканчивающуюся в позиции <i><end-integer-expression></i></p>
<p><i>(sym-cat <expression>*)</i></p>	<p>Возвращает все аргументы, соединенные в идентификатор</p>

Строковые функции

(`uppercase` <`string-or-symbol-expression`>)

Возвращает
аргумент,
приведенный к
верхнему регистру