

Лоскутное шитье

Изготовление подставки под чайник из квадратов



Цели:

1. Продолжаем знакомиться с техникой лоскутного шитья.
2. Учимся шить подставку под чайник из квадратов ткани.

Лоскутное шитье из квадратов



Наша подставка



Материалы и инструменты

- * 4 КВАДРАТА ТКАНИ (ЖЕЛАТЕЛЬНО БЯЗЬ) РАЗМЕРОМ 10*10 СМ (2 ИЛИ 4 РАСЦВЕТКИ)
- * 1 КВАДРАТ ТКАНИ 20*20СМ (ДРУГАЯ СТОРОНА ПОДСТАВКИ ЛЮБОЙ РАСЦВЕТКИ)
- * СИНТЕПОН (ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ)
- * НИТКИ, ИГОЛКА, НОЖНИЦЫ, ЛИНЕЙКА, ПРОСТОЙ КАРАНДАШ, АНГЛИЙСКИЕ БУЛАВОЧКИ ДЛЯ СКАЛЫВАНИЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

1. **Выполнить эскиз лоскутного изделия в технике «шитье из квадратов».**
2. **Дать характеристику подобранным тканям для выполнения лоскутного изделия. (фактура и толщина тканей, цветовое сочетание образцов.)**

Инструктаж по технике безопасности

1. Иглы и булавки хранить в подушечке или в игольнице, шить с напёрстком.
2. Нельзя иглу и булавки брать в рот, вкалывать в одежду.
3. Сломанную иглу не выбрасывать, а класть в специально отведённую для этого коробку.
4. Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке.
5. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего.
6. Передают ножницы кольцами вперёд, держась за сомкнутые лезвия.

Организация рабочего места



1. Рабочее место должно быть хорошо освещено, свет должен падать с левой стороны.
2. Расстояние от глаз до работы должно составлять примерно 30 сантиметров.
3. Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула.
4. Во время работы соблюдать порядок на рабочем месте.

Практическая работа

- 1. Подготовить ткань
- 2. Выкроить 4 детали по размерам 10*10см
- 4. Разложить детали в 2 или 4 расцветки
- 5. Сначала булавками сколоть по 2 детали
- 6. Выполнить соединительные швы «назад иголка»
- 7. Сколоть булавками уже сшитые детали в квадрат и снова выполнить соединительные швы «назад иголка».
- 8. По размеру полученного квадрата выкроить уплотнитель (синтепон) и другую сторону подставки
- 9. Сложить ткани в таком порядке – 2 квадрата лицевыми сторонами внутрь, сверху синтепон
- 10. Сколоть булавками
- 11. По периметру выполнить соединительный шов «назад иголка», оставив небольшое отверстие для выворачивания.
- 12. Вывернуть изделие
- 13. Швом «через край» аккуратно зашить отверстие.
- 14. По желанию можно проложить стежку – швом «вперед иголка».
- 15. Обязательно фотографируем свои работы. Жду с нетерпением!

