

GSM – сигнализация «NTS»



630024 г.Новосибирск ул.Мира, 54, офис 13 (каб. №1-2-3-4)

тел. (383) 353-54-25, 361-19-44

www. ntstorg.storeland.ru/ e-mail: alfants@mail.ru



Альфа-NTS

«Наша задача –
Ваша

безопасность»



Охранные
системы

GSM -
сигнализации

Системы
видеоконтроля

DS – Door Security

предназначена для скрытой установки в дверную коробку



В КОМПЛЕКТЕ

Базовый блок	1 шт.
Аккумулятор	1 шт.
Сетевой адаптер	1 шт.
Герконовый датчик (размыкания)	1 шт.
Брелок	2 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SMS и звонок	6 номеров
Дополнительные брелки	4 шт.
Время работы от аккумулятора	5 суток
Температурный режим	-40...+40 С
Связь	Двухстороннее шифрование
Шифрование	Двухступенчатое
Комплектующие	США, Канада, Швеция

DWS – 1 GSM сигнализация

Предназначена для организации беспроводной связи датчиков в квартире, офисе или на даче



В КОМПЛЕКТЕ

Основной блок	1 шт.
Герконовый датчик (размыкания)	3 шт.
Брелок	2 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SMS и звонок	6 номеров
Дополнительные брелки	4 шт.
Дополнительные датчики	5 шт.
Дальность связи брелка с системой	20 метров
Дальность связи между датчиками	20 метров
Время работы от аккумулятора	2 сут.
Температурный режим датчиков	-20 ... +50 С
Температурный режим основного блока	-20 ... +50 С

DWS – 2 GSM сигнализация

Предназначена для организации беспроводной связи датчиков в коттедже или квартире, на небольшом предприятии или в офисе.



В КОМПЛЕКТЕ

Основной блок	1 шт.
Датчик размыкания	2 шт.
Брелок	2 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SMS и звонок	6 Номеров
Дополнительные брелки	4 шт.
Дополнительные датчики	22 шт.
Дальность связи брелка с системой	20 м.
Дальность связи между датчиками	100 м
Время работы от аккумулятора	2 сут.
Температурный режим внутренних датчиков	-20 ... +50 С
Температурный режим внешних датчиков	-45 ... +50 С
Температурный режим основного блока	-20 ... +50 С

Security-max

GSM сигнализация

Предназначена для организации беспроводной сети датчиков в коттедже или на заводе



В КОМПЛЕКТЕ

Основной блок	1 шт.
Датчик размыкания	2 шт.
Брелок	2 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

SMS и звонок	6 Номеров
Дополнительные брелки	30 шт.
Дополнительные датчики	81 шт.
Дальность связи брелка с системой	30 м.
Дальность связи между датчиками	30 м
Возможность записи речевого сообщения	6 фраз по 10 сек.
Температурный режим внутренних датчиков	-20 ... +50 С
Температурный режим внешних датчиков	-45 ... +50 С
Температурный режим основного блока	-20 ... +50 С

Security-mini

Охранная система

Предназначена для охраны гаражей, павильонов, киосков



В КОМПЛЕКТЕ

Датчик движения

1 шт.

Брелок

2 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Звуковая мощность
оповещения

100 Дб

Температурный режим
датчиков

-20...+50 С

Система видеоконтроля помещений ОП-1



- Система содержит в себе роутер доступа в интернет и беспроводные камеры для контроля помещений.
- Видеокамеры, при обнаружении движения в охраняемой зоне, отправляют фотографии на электронную почту, производят запись видео на FTP сервер в системе или в интернет.
- Радиус действия
 - в условиях кирпичного здания — 30 м,
 - в условиях железобетонного здания — 20 м (рассчитывается отдельно исходя из условий здания, толщины стен и наличия металлических дверей),
 - в условиях открытой местности 70-100 м,
 - в условиях деревянного здания -50-70 м.
- Интегрируется с системой охраны на основе датчиков объема.
- Комплект содержит: 3г (rj-45) роутер с поддержкой Wi-Fi, 3 камеры

Система видеоконтроля помещений ОП-3



- Содержит высокопроизводительный процессор RSIC.
- Чувствительной CMOS датчик обеспечивающий высокое качество изображения.
- Встроенный веб-сервер, позволяет удалено просматривать помещения.
- Для передачи видео в локально-вычислительной сети сжимаются и шифруются .
- Встроенный микрофоном для аудио мониторинга.
- Встроенная система обнаружения движения позволяет предупреждать об обнаружении движения по электронной почте или загружать изображения на FTP.
- Поддерживает дуплекс аудио, IR, беспроводные и PT управления
Простая установка, удобный графический интерфейс

Почему Альфа-NTS ?

- «Альфа-NTS» является единственным официальным дистрибьютором российской торговой марки «NTS».
- «NTS» напрямую работает с крупнейшими мировыми производителями комплектующих для охранных систем (Швеция, США), сборка и тестирование производиться Российскими специалистами в области разработки и проектированию (СО РАН).
- Системы «NTS» - это миникомпьютер, встроенный в сигнализацию, легко программируется, имеется возможность проверки баланса, двойной канал шифрования, а так же возможность подключения множества дополнительных датчиков.
- Преимуществом наших систем является то, что при возникновении гарантийного случая, Ваша компания осуществляет только замену вышедшего из строя оборудования, а не занимается поиском запчастей и ремонтом.