

**Объектно-ориентированное  
программирование на  
*python***

## **Литература:**

**1. Изучаем *Python*.**

***Марк Лутц***

**2. Язык программирования**

***Python. Сузи Р.А.***

# Объектно-ориентированное программирование

**Python** проектировался как объектно-ориентированный язык программирования.

Построен с учетом следующих принципов (по Алану Кэю, автору объектно-ориентированного языка Smalltalk):

1. Все данные в нем представляются объектами.
2. Программу можно составить как набор взаимодействующих объектов, посылающих друг другу сообщения.
3. Каждый объект имеет собственную часть памяти и может состоять из других объектов.
4. Каждый объект имеет тип.
5. Все объекты одного типа могут принимать одни и те же сообщения (и выполнять одни и те же действия).

# Основные понятия

Объектно-ориентированная программа – это совокупность взаимодействующих **объектов**.

Над объектами можно производить **операции** (посылая им сообщения).

**Сообщения** - это запросы к объекту выполнить некоторые действия, т.е. взаимодействие объектов заключается в вызове **методов** одних объектов другими.

Характеристики объекта – это **атрибуты**, способы поведения – это **методы**.

Каждый объект принадлежит определенному классу (типу), который задает поведение объектов, созданных на его основе.

**Класс** — это описание объектов определенного типа.

Объект, созданный на основе некоторого класса, называется **экземпляром класса**.

# Создание классов, методов и объектов

**Объявление  
класса**

```
class ИМЯ КЛАССА ():  
    ПЕРЕМЕННАЯ = ЗНАЧЕНИЕ  
    ...
```

**Объявление  
метода**

```
def ИМЯ МЕТОДА (self, ...):  
    self. ПЕРЕМЕННАЯ = ЗНАЧЕНИЕ  
    ...
```

**Создание  
объекта**

```
# Основная часть  
ПЕРЕМЕННАЯ = ИМЯ КЛАССА ()  
...
```

**Вызов  
метода**

```
ОБЪЕКТ.ИМЯ МЕТОДА ()  
...
```

**Атрибуты класса** — это имена переменных вне функций и имена функций. Наследуются всеми объектами, созданными на основе данного класса.

# Создание классов, методов и объектов

## Пример\_1.

```
class Person():          # Создание пустого класса
    pass

Person.money = 150      # Создание атрибута объекта класса

obj1 = Person()        # Создание экземпляра класса
obj2 = Person()        # Создание экземпляра класса
obj1.name = 'Bob'      # Создание атрибута экземпляра класса
obj2.name = 'Masha'    # Создание атрибута экземпляра класса

print (obj1.name, 'has', obj1.money, 'dollars.') # Вывод
print (obj2.name, 'has', obj2.money, 'dollars.') # Вывод
```

## Вывод:

```
>>>
```

```
Bob has 150 dollars.
```

```
Masha has 0 dollars.
```

# Создание классов, методов и объектов

## Пример\_2.

**# Создание класса**

```
class Person():
```

```
    name = ""
```

```
    money = 0
```

**# Создание объектов**

```
obj1 = Person()
```

```
obj2 = Person()
```

```
obj1.name = 'Bob'
```

```
obj1.money = 150
```

```
obj2.name = 'Masha'
```

```
print (obj1.name, 'has', obj1.money, 'dollars.')
```

```
print (obj2.name, 'has', obj2.money, 'dollars.')
```

**Вывод:**

```
>>>
```

```
Bob has 150 dollars.
```

```
Masha has 0 dollars.
```

# Создание классов, методов и объектов

**Пример\_3. # Создание класса, объекта и вызов метода**

```
class Person():  
    name = ""  
    money = 0  
    def out (self): # self - ссылка на экземпляр класса  
        print(self.name, 'has', self.money, 'dollars.')  
    def changemoney (self, newmoney):  
        self.money = newmoney
```

```
obj1 = Person()  
obj2 = Person()  
obj1.name = 'Bob'  
obj2.name = 'Masha'  
obj1.out()  
obj2.out()  
obj1.changemoney(150)  
obj1.out()
```

**Вывод:**

```
>>>
```

```
Bob has 0 dollars.
```

```
Masha has 0 dollars.
```

```
Bob has 150 dollars.
```



# Создание классов, методов и объектов

## Пример\_4.

```
class Critter():                # создание класса
    """Виртуальный питомец""" # строка документирования
    # создание метода
    def talk(self):
        print("Привет. Я животное – экземпляр класса Critter.")

# основная часть
# создание объекта и вызов метода
crit = Critter()
crit.talk()

input("\nНажмите Enter, чтобы выйти.")
```

## Вывод:

Привет. Я животное – экземпляр класса Critter.

Нажмите Enter, чтобы выйти.

# Применение конструкторов

**Конструктор класса `__init__`** автоматически создает атрибуты объекта при вызове класса.

**# Демонстрирует метод-конструктор**

```
class Critter():
```

```
    """Виртуальный питомец"""
```

```
    def __init__(self): # метод-конструктор
```

```
        print("Появилось на свет новое животное!")
```

```
    def talk(self):
```

```
        print("\n Привет. Я животное – экземпляр класса Critter.")
```

```
crit1 = Critter()
```

```
crit2 = Critter()
```

```
crit1.talk()
```

```
crit2.talk()
```

**Вывод:**

Появилось на свет новое животное!

Появилось на свет новое животное!

Привет. Я животное – экземпляр класса Critter.

Привет. Я животное – экземпляр класса Critter.

# Применение атрибутов

Усложняем программу:

**# Демонстрирует создание атрибутов объекта**

**class Critter():**

**"""Виртуальный питомец"""**

**def \_\_init\_\_(self, name):**

**print("Появилось на свет новое животное!")**

**self.name = name**

**def \_\_str\_\_(self):** **# возвращает строку, которая**

**rep = "Объект класса Critter\n"** **# содержит значение**

**rep += "имя: " + self.name + "\n"** **# атрибута name**

**return rep**

**def talk(self):**

**print("Привет. Меня зовут", self.name, "\n")**

**# Продолжение следует**

# Применение атрибутов

# Демонстрирует создание атрибутов объекта (продолжение)

# Основная часть

```
crit1 = Critter("Бобик")
crit1.talk()

crit2 = Critter("Мурзик")
crit2.talk()

print("Вывод объекта crit1 на экран")
print(crit1)

print("Доступ к атрибуту crit1.name")
print(crit1.name)

input ("\nНажмите Enter, чтобы выйти.")
```

## Вывод:

Появилось на свет новое животное!  
Привет. Меня зовут Бобик.

Появилось на свет новое животное!  
Привет. Меня зовут Мурзик.

Вывод объекта crit1 на экран:  
Объект класса Critter  
имя: Бобик

Доступ к атрибуту crit1.name:  
Бобик

Нажмите Enter, чтобы выйти.

# Применение атрибутов класса и статических методов

Значение, связанное с целым классом, - **атрибут** класса.

Методы, связанные с целым классом, - **статические**.

**# Демонстрирует атрибуты класса и статические методы**

```
class Critter():
```

```
    """Виртуальный питомец"""
```

```
    total = 0           # атрибут класса
```

```
    @staticmethod     # декоратор меняет смысл метода
```

```
    def status():      # статический метод, отсутствует self
```

```
        print("\nВсего животных сейчас", Critter.total)
```

```
    def __init__(self, name):
```

```
        print("Появилось на свет новое животное!")
```

```
        self.name = name
```

```
        Critter.total += 1
```

**# Продолжение следует**

# Применение атрибутов класса и статических методов

```
# Демонстрирует атрибуты класса и статические методы  
(продолжение)  
# Основная часть
```

```
print("Значение атрибута класса Critter.total:", end=" ")  
print(Critter.total)
```

```
print("\nСоздаю животных")  
crit1 = Critter("животное")  
crit2 = Critter("животное")  
crit3 = Critter("животное")  
Critter.status() # Вывод  
print("\nНахожу значение атрибута класса Critter.total")  
print(crit1.total)  
input ("\nНажмите Enter, чтобы выйти")
```

**Вывод:**

Значение атрибута класса Critter.total: 0

Создаю животных.

Появилось на свет новое животное!

Появилось на свет новое животное!

Появилось на свет новое животное!

Всего животных сейчас 3

Нахожу значение атрибута класса через объект: 3

Нажмите Enter, чтобы выйти

# Инкапсуляция объектов. Применение закрытых атрибутов и методов

**Инкапсуляция** — ограничение доступа к составляющим объект компонентам (методам и переменным).

Атрибуты и методы класса делятся на **открытые** из вне (public) и **закрытые** (private).

Открытые атрибуты также называют *интерфейсом объекта*, т. к. с их помощью с объектом можно взаимодействовать.

Закрытые атрибуты *нельзя изменить*, находясь вне класса.

Инкапсуляция призвана обеспечить надежность программы.

# Инкапсуляция объектов. Применение закрытых атрибутов и методов

*Одиночное подчеркивание* в начале имени атрибута указывает, что переменная или метод не предназначен для использования вне методов класса, однако атрибут доступен по этому имени.

```
class A:  
    def _private(self):  
        print("Это закрытый метод!")
```

```
>>> a = A()  
>>> a._private()  
Это закрытый метод!
```



# Инкапсуляция объектов. Применение закрытых атрибутов и методов

*Двойное подчеркивание* в начале имени атрибута даёт большую защиту: атрибут становится недоступным по этому имени.

```
class B:  
    def __private(self):  
        print("Это закрытый метод!")
```

```
>>> b = B()
```

```
>>> b.__private()
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "", line 1, in
```

```
b.__private()
```

```
AttributeError: 'B' object has no attribute '__private'
```

Атрибут будет доступным под именем  
\_ИмяКласса\_\_ИмяАтрибута:

```
>>> b._B__private()
```

```
Это закрытый метод!
```

# Инкапсуляция объектов. Применение закрытых атрибутов и методов

# Демонстрирует закрытые переменные и методы

```
class Critter():
    """Виртуальный питомец"""
    def __init__(self, name, mood):
        print("Появилось на свет новое животное!")
        self.name = name      # открытый атрибут
        self.__mood = mood    # закрытый атрибут

    def talk(self):
        print("\nМеня зовут", self.name)
        print("Сейчас я чувствую себя", self.__mood, "\n")

    def __private_method(self):
        print("Это закрытый метод!")

    def public_method(self):
        print("Это открытый метод!")
        self.__private_method()

# Продолжение следует
```

# Инкапсуляция объектов. Применение закрытых атрибутов и методов

# Демонстрирует закрытые переменные и методы  
(продолжение)

# основная часть

```
crit = Critter(name = "Бобик", mood = "прекрасно")
crit.talk()
crit.public_method()
```

```
input ("\nНажмите Enter, чтобы выйти.")
```

**Вывод:**

Появилось на свет новое животное!

Меня зовут Бобик

Сейчас я чувствую себя прекрасно

Это открытый метод!

Это закрытый метод!

Нажмите Enter, чтобы выйти.

# Управление доступом к атрибутам

**СВОЙСТВО** – объект с методами, которые позволяют косвенно обращаться к закрытым атрибутам.

**# Демонстрирует свойства**

```
class Critter():
    """Виртуальный питомец"""
    def __init__(self, name):
        print("Появилось на свет новое животное!")
        self.__name = name        # закрытый атрибут

    @property                    # декоратор
    def name(self):              # свойство (позволяет узнать
        return self.__name      # значение закрытого атрибута
                                # __name этого объекта внутри
                                # или вне объявления класса)
```

**# Продолжение следует**

# Управление доступом к атрибутам

# Демонстрирует свойства  
(продолжение)

```
@name.setter      # метод устанавливает новое
def name(self, new_name): # значение свойства name
    if new_name == "":
        print("Имя животного не может быть пустой строкой.")
    else:
        self.__name = new_name
        print("Имя успешно изменено.")

def talk(self):
    print("\nПривет, меня зовут", self.name)
```

# Продолжение следует

# Управление доступом к атрибутам

```
# Демонстрирует свойства
```

```
# основная часть
```

```
crit = Critter("Бобик")
```

```
crit.talk()
```

```
print("\nМое
```

```
print(crit.name)
```

```
print("\nПопробую изменить имя животного на Шарик...")
```

```
crit.name = "Шарик"
```

```
print("Мое животное зовут: Шарик")
```

```
print(crit.name)
```

```
print("\nПопробую изменить имя животного на пустую строку...")
```

```
crit.name = ""
```

```
print("Мое животное зовут: Шарик")
```

```
print(crit.name)
```

```
input ("\nНажмите Enter, чтобы выйти.")
```

**Вывод:**

Появилось на свет новое животное!

Привет, меня зовут Бобик

Мое животное зовут: Бобик

Попробую изменить имя животного на Шарик...

Имя успешно изменено.

Мое животное зовут: Шарик

Попробую изменить имя животного на пустую строку...

Имя животного не может быть пустой строкой.

Мое животное зовут: Шарик

Нажмите Enter, чтобы выйти.

# Пример программы «Мое животное»

**# Мое животное**

**# Виртуальный питомец, от которм пользователь может заботиться**

```
class Critter():           # класс Critter  
    """Виртуальный питомец"""
```

**# метод-конструктор класса инициализирует три открытых атрибута**

```
def __init__(self, name, hunger = 0, boredom = 0):  
    self.name = name  
    self.hunger = hunger  
    self.boredom = boredom
```

**# закрытый метод, увеличивающий уровень голода и уныния**

```
def __pass_time(self):  
    self.hunger += 1  
    self.boredom += 1
```

**# Продолжение следует**

# Пример программы «Мое животное»

# Мое животное (продолжение)

# свойство, отражающее самочувствие животного

@property

def mood(self):

    unhappiness = self.hunger + self.boredom

    if unhappiness < 5:

        m = "прекрасно"

    elif 5 <= unhappiness <= 10:

        m = "неплохо"

    elif 11 <= unhappiness <= 15:

        m = "так себе"

    else:

        m = "ужасно"

    return m

# Продолжение следует



# Пример программы «Мое животное»

**# Мое животное (продолжение)**

**# метод сообщает о самочувствии животного**

```
def talk(self):  
    print("Меня зовут", self.name, end=" ")  
    print("и сейчас я чувствую себя", self.mood, "\n")  
    self.__pass_time()
```

**# метод уменьшает уровень голода животного**

```
def eat(self, food = 4):  
    print("Мррр. Спасибо.")  
    self.hunger -= food  
    if self.hunger < 0:  
        self.hunger = 0  
    self.__pass_time()
```

**# Продолжение следует**

# Пример программы «Мое животное»

**# Мое животное (продолжение)**

**# метод снижает уровень уныния животного**

```
def play(self, fun = 4):  
    print("Уиии!")  
    self.boredom -= fun  
    if self.boredom < 0:  
        self.boredom = 0  
    self.__pass_time()
```

**# основная часть программы**

```
def main():  
    crit_name = input("Как вы назовете свое животное?: ")  
    crit = Critter(crit_name)
```

**# Продолжение следует**

# Пример программы «Мое животное»

```
# Мое животное (продолжение)
# основная часть программы (продолжение)
# создание меню
choice = None
while choice != "0":
    print \
    (
    "Мое животное

    0 – Выйти
    1 – Узнать о самочувствии животного
    2 – Покормить животное
    3 – Поиграть с животным
    ")
    choice = input("Ваш выбор: ")
    print()
# Продолжение следует
```

# Пример программы «Мое животное»

```
# Мое животное (продолжение)

# создание меню (продолжение)
# ВЫХОД
if choice == "0":
    print("До свидания.")

# беседа с животным
elif choice == "1":
    crit.talk()

# кормление животного
elif choice == "2":
    crit.eat()

# игра с животным
elif choice == "3":
    crit.play()

# Продолжение следует
```

# Пример программы «Мое животное»

```
# Мое животное (продолжение)
```

```
# создание меню (продолжение)
```

```
    # непонятный ввод
```

```
    else:
```

```
        print("\nИзвините, в меню нет пункта", choice)
```

```
# запуск программы
```

```
main()
```

```
("Нажмите Enter, чтобы выйти.")
```

# Наследование

**Наследование** – одна из ключевых идей ООП. Можно создать класс и унаследовать все атрибуты и методы *родительского класса*. Родительский класс должен быть более обобщённой, абстрактной версией дочернего класса.

## # Расширение класса через наследование

```
class Person:
```

```
    def __init__(self,n):
```

```
        self.name=n
```

```
    def write(self):
```

```
        print(self.name)
```

```
class Student(Person):
```

```
    def __init__(self,gr,n,):
```

```
        Person.__init__(self,n)
```

```
        self.group=gr
```

```
    def write(self):
```

```
        print(self.name,self.group)
```

## Ввод и вывод:

```
>>> p=Person("Petya")
```

```
>>> p.write()
```

```
Petya
```

```
>>> s=Student(23,"Vasya")
```

```
>>> s.write()
```

```
Vasya 23
```

```
>>>
```

# Полиморфизм

**Полиморфизм** – разное поведение одного и того же метода в разных классах, при этом действия, совершаемые с объектами, могут существенно различаться.

```
class T1:
    n=10
    def total(self,N):
        self.total = int(self.n) + int(N)
class T2:
    def total(self,s):
        self.total = len(str(s))

t1 = T1()
t2 = T2()
t1.total(45)
t2.total(45)
print (t1.total)    # Вывод: 55
print (t2.total)    # Вывод: 2
```

# Пример программы «Банк»

**Реализовать работу банка (сотрудник, клиент, вклад, кредит).** В программе должны быть классы и объекты, принадлежащие разным классам; один объект с помощью метода своего класса должен так или иначе изменять данные другого объекта.

**# Банк**

**# Расширение класса через наследование**

**# Использование методов**

```
class Person():           # родительский класс  
    def __init__(self, fio): # метод-конструктор  
        self.fio = fio  
        #print("Person", self.fio, "created")  
  
    def __str__(self):      # возвращает строку, которая  
        return self.fio    # содержит значение атрибута fio
```

**# Продолжение следует**



# Пример программы «Банк»

**# Банк (продолжение)**

```
class Sotrudnik(Person):      # дочерний класс  
    def __init__(self,fio,job_title):  # унаследовал атрибут  
        Person.__init__(self,fio)      # родительского класса fio  
        self.job_title = job_title  
        print(self.job_title,"-",self.fio,"\n")  
  
    def kredit(self,client):  
        client.dolg()  
        print(self.fio,"оформил кредит \n")  
  
    def vklad(self,client):  
        client.dohod()  
        print(self.fio,"оформил вклад \n")  
  
# Продолжение следует
```

# Пример программы «Банк»

**# Банк (продолжение)**

```
class Client(Person):
```

```
    def __init__(self, fio, sum_vklada, sum_kr):
```

```
        Person.__init__(self, fio)
```

```
        self.sum_vklada = sum_vklada
```

```
        self.sum_kr = sum_kr
```

```
        print("Клиент:", self.fio, "Сумма кредита:", self.sum_kr,  
            «Сумма вклада:", self.sum_vklada, "\n")
```

**# Продолжение следует**

# Пример программы «Банк»

**# Банк (продолжение)**

```
def dohod(self,persent=0.03):
```

```
    self.sum_vklada = float(self.sum_vklada*(1+persent))
```

```
def dolg(self,persent=0.18,amount=0):
```

```
    self.sum_kr = float(self.sum_kr*(1+persent))
```

```
    self.sum_kr -= amount
```

```
def out(self):
```

```
    print("Клиент:", self.fio,"Сумма долга:", self.sum_kr)
```

```
    print("Клиент:", self.fio,"Доход:", self.sum_vklada)
```

**# Продолжение следует**

# Пример программы «Банк»

## # Банк (продолжение)

```
name_s = input("Введите ФИО сотрудника:")
```

```
job_s = input("Введите должность:")
```

```
name_c = input("Введите ФИО клиента:")
```

```
svk = int(input("Введите сумму вклада:"))
```

```
skr = int(input("Введите сумму кредита:"))
```

```
obj1 = Sotrudnik(name_s,job_s)
```

```
obj2 = Client(name_c,svk,skr)
```

```
obj1.vklad(obj2)
```

```
obj1.kredit(obj2)
```

```
obj2.out()
```

```
input("\n\nНажмите Enter чтобы выйти.")
```

# Пример программы «Банк»

## Вывод:

Введите ФИО сотрудника:Иванов

Введите должность:операционист

Введите ФИО клиента:Петров

Введите сумму вклада:100

Введите сумму кредита:1000

операционист - Иванов

Клиент: Петров Сумма кредита: 1000 Сумма вклада: 100

Иванов оформил вклад

Иванов оформил кредит

Клиент: Петров Сумма долга: 1180.0

Клиент: Петров Доход: 103.0