

# Программная обработка данных

Урок для 8 класса

Владимир Ильин

- Основной функцией компьютера является обработка информации.
- Информация на компьютере хранится и обрабатывается в форме данных.
- Экскурс в историю:
- В 50-60-е годы компьютер мог только вычислять. Процесс обработки состоял только в операциях над числовыми данными.





- В 70-е годы компьютер «научился» работать с текстом. Пользователь получил возможность форматировать и редактировать документы.






Modelled in autodesk inventor 6 by Brokk AB - Rendered in discreet 3ds max 5 by Marcus Morgan.

- В 80-е появились первые компьютеры, способные работать с графической информацией

- В 90-е компьютер получил возможность обрабатывать звуковую информацию.



- Для того, чтобы разные виды информации могли обрабатываться на компьютере, они должны быть представлены в форме данных.
- Данные хранятся и обрабатываются на машинном языке, то есть в виде последовательности «0» и «1».
- **Информация, представленная в компьютерной форме (на машинном языке) и обрабатываемая на компьютере, называется данными.**
- Для того, чтобы процессор знал, что ему делать с данными, он должен получить определенную команду (инструкцию).
- **Последовательность команд, которую выполняет компьютер в процессе обработки данных, называется программой.**



- На заре компьютерной эры, в 40-50-е годы программы писались непосредственно на машинном языке, то есть состояли из 0 и 1.
- В 60-е началась разработка языков высокого уровня (Алгол, Фортран, Бейсик, Паскаль и др.)
- В настоящее время с появлением систем визуального программирования написание программ стало доступно даже начинающим.
- **Совокупность необходимых программ составляет программное обеспечение компьютера.**

# Как это все работает

- После включения компьютера производится загрузка ОС с системного диска в оперативную память. Загрузка должна выполняться в соответствии с программой загрузки, а она уже должна находиться в оперативной памяти. Этот вопрос решается при помощи поэтапной загрузки ОС.
- Поэтапная загрузка с помощью ПЗУ-BIOS(Basic Input/Output System- базовая система ввода/вывода), содержащего программы тестирования и первого этапа загрузки ОС.
- После инициализации видеокарты диагностические сообщения выводятся на экран монитора, а изначально звуковыми сообщениями.

- После тестирования программа, содержащаяся в BIOS начинает поиск загрузчика, поочередно обращаясь к дискам (гибкому, жесткому, CD-ROM) и поиск в загрузочном секторе программы загрузки операционной системы – Master Boot. Программа ищет файлы ОС и загружает их в оперативную память в виде программных модулей.
- После окончания загрузки ОС управление передается командному процессору.
- Далее можно загружать приложения и работать с файлами.

# Представление информации человеком и компьютером

Тип информации	Человек	Компьютер	
		Двоичный код	Последовательность импульсов
Числовая	5	00000101	<u>00000</u> 101
Текстовая	A	11000000	<u>1</u> 1000000
Графическая		00000000	<u>00000000</u>
Звуковая	Звук максимальной громкости	11111111	<u>11111111</u>

# Магистрально-модульный принцип построения компьютера


- Модульная организация построения компьютера опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией между устройствами.
- **Шина данных.** По этой шине данные передаются между различными устройствами.

- **Шина адреса.** Каждое устройство или ячейка оперативной памяти имеет свой адрес. Адрес передается по адресной шине в одном направлении от процессора к оперативной памяти и устройствам.
- Разрядность шины адреса определяет объём адресуемой памяти ( адресное пространство).

- Разрядность шины в современных компьютерах составляет 36 бит.
- Количество адресуемых ячеек памяти определяется из формулы:

$$N = 2^I$$
$$N = 2^{36} = 68\,719\,476\,736$$

**Шина управления.** По ней передаются сигналы управления, которые показывают, какую операцию – считывание или запись из памяти – следует производить, синхронизируют обмен информацией между устройствами и т. д.





# Характеристики процессора

- Тактовая частота – количество тактов в секунду.
- Такт – это промежуток времени между началами подачи двух последовательных импульсов специальной микросхемой – генератором тактовой частоты, синхронизирующим работу узлов компьютера.

- На выполнение процессором каждой базовой операции (например сложения) отводится определенное количество тактов.
- Разрядность процессора определяется количеством двоичных разрядов, которые могут передаваться или обрабатываться процессором одновременно.

- Разрядность 64/32 означает, что процессор имеет 64 разрядную шину данных и 36 разрядную шину адреса.
- Производительность процессора нельзя вычислить, она определяется в процессе тестирования по скорости выполнения процессором определенных операций в какой-либо программной среде.

\\  
.001.^  
u\$ON=1  
z00BAI  
|. .=~.  
;s<''  
NRX~=-\  
z0c^<X^  
~B0s~^^  
@@\$H~'  
n\$0=XN;.\  
iBBB0vU1=~''  
`\$000cRr`vul  
FAHZuqr-'  
ZZUFA@FI.\  
;BRHv n\$U^-  
`ARN1 ^@si  
'Onv~ 01.'  
c0qr rs.\  
aUU` ul\  
`RO- :.  
nn~` -=.~| -\  
=1^' ..` :.  
..`