



HTML

HTML

- Это язык разметки гипертекста

Тэги

- это элементы конструкции языка HTML, предписывающие способ интерпретации помещённых внутри неё данных
- могут вкладываться друг в друга по принципу матрёшки
- парные и непарные



- Непарные:

<тэг>

- Парные

<тэг> </тэг>

Тэги верхнего уровня

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Атрибут

- это параметр или свойство тэга
- может быть несколько, разделяются пробелом

Стартовый тэг с атрибутом:

<тэг ИмяАтрибута=“значение”>

Кодировка

`<meta charset="utf-8">`

Название вкладки

```
<title>Название вкладки</title>
```


Тэги текста

`<p>текст</p>` - новый абзац

`
` - новая строка

Заголовки

- `<h1></h1>`
- `<h2></h2>`
- `<h3></h3>`
- `<h4></h4>`
- `<h5></h5>`
- `<h6></h6>`

Форматирование текста

- `` - полужирный
- `<i></i>` - курсив
- `<u></u>` - подчёркнутый
- `<strike></strike>` - зачёркнутый
- `` - верхний индекс
- `` - нижний индекс

Вставка картинок

- ``

URL:

- Ссылка из интернета
- Полный путь к картинке, начиная с имени диска
- Относительный путь от html документа

Атрибуты

- `title` – название картинки при наведении на неё
- `alt` – текст, если картинка не отображается
- `height` – высота картинки
- `width` – ширина картинки

Вставка ссылок

- `ссылка`

URL:

- Ссылка на сайт
- Ссылка на html-страницу на компьютере

Открытие ссылок

- Атрибут `target=`:

“`_self`” – по умолчанию в этой вкладке

“`_blank`” – в новой вкладке

Якори

- Создание закладки (якоря)
- Создание гиперссылки

Создание якоря

- `<p id="уникальное_имя">`

Или

- ``

Создание гиперссылки

- `Ссылка`