

торговый дом

МЕГАПОЛИС

Профессиональные
лакокрасочные материалы



MALCHEM

PROTECTIVE & INDUSTRIAL
COATINGS

О компании

Компания «ТД Мегаполис» является генеральным дистрибьютором лакокрасочного завода ООО «МАЛХЕМ», одним из ведущих производителей промышленных красок и защитных покрытий на российском рынке. Уже более 30 лет компания занимается разработкой и производством промышленных красок, лаков, антикоррозионных и защитных покрытий для промышленного использования. MALCHEM предлагает проверенные и надежные решения для защиты от коррозии, а также индивидуальные решения, разработанные и ориентированные на потребности конкретного заказчика.

В линейке покрытий представлен широкий ассортимент материалов на алкидной, эпоксидной, поливиниловой, органосиликатной и полиуретановой основе. Данные материалы предназначены для окрашивания объектов нефтегазового сектора, техники (сельскохозяйственной, железнодорожной, строительной, специальной), различного оборудования, подводных и подземных сооружений, мостов, гидротехнических сооружений. Также, благодаря удобству и простоте применения, предлагаемые материалы с успехом могут применяться не только на крупных заводах, но и для профессиональной защиты от коррозии на небольших производственных площадках, где нет специальных условий для окрашивания.

В компании «ТД Мегаполис» работают специалисты с большим опытом продаж лакокрасочных материалов в сфере «B2B». Это позволяет нам применять наработки ведущих российских и европейских компаний в продвижении и сервисном сопровождении продаж. Знание международных стандартов, успешный опыт работы на зарубежных и российских объектах гарантирует высокий уровень качества работ, соблюдение сроков и выполнение обязательств.



На сегодняшний день компания осуществляет:

- подбор материалов и систем покрытия под конкретные условия производства и требования заказчика;
- выезд специалистов на окрасочный участок для пробных испытаний и обучения;
- оперативное решение возникающих вопросов, связанных с технологией нанесения и сушки покрытий в течение всего периода сотрудничества;
- инспекторский контроль и техническое сопровождение крупных объектов с предоставлением официальных актов;
- поставка материалов от небольших до крупнооптовых партий;
- колеровка материалов по каталогу RAL;
- заправка материалов в аэрозольные баллоны.
- подбор и поставка оборудования современного окрасочного оборудования от GRACO, Wiwa, Wagner



Специализация компании

Торговый Дом **МЕГАПОЛИС** представляет в России современные высококачественные, инновационные решения в следующих сферах:



Промышленные покрытия

Антикоррозионные покрытия


Строительные покрытия

Специальные покрытия

Декоративно-строительные краски



Промышленные покрытия





СЛОЙ 2:
Эмаль Purmal S – 60 мкм

СЛОЙ 1:
EPOXYKOR M/EPOXYKOR Primer - 100 мкм

EP-PU/160

Схема покрытия	EP-PU/160
Тип	Эпоксидно-полиуретановая
Особенности	Данная схема отличается удобством нанесения, быстрым высыханием. Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью и длительное время сохраняет защитные и декоративные свойства. Устойчиво к образованию царапин.
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944	C3
Степень подготовки поверхности	Sa 2,5 - Sa 3
Срок службы покрытия	15-25 лет
Слой 1	EPOXYKOR M/EPOXYKOR Primer - 100 мкм
Слой 2	Эмаль Purmal S – 60 мкм




СЛОЙ 2:
Эмаль NEOMAL 95 – 60 мкм

СЛОЙ 1:
EPOXYKOR HS 80-60 мкм

EP-PU-NEO/120

Схема покрытия	EP-PU-NEO/120
Тип	Эпоксидно-полиуретановая
Особенности	Данная схема покрытия выделяется отличным внешним видом (блеск, цвет), который сохраняется длительное время без изменения оттенка и степени блеска. Покрытие обладает высокой стойкостью к абразивному износу и подслоной коррозии.
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944	C3
Степень подготовки поверхности	Sa 2,5 - Sa 3
Срок службы покрытия	7-15 лет
Слой 1	EPOXYKOR HS 80-60 мкм
Слой 2	Эмаль NEOMAL 95 – 60 мкм


Антикоррозионные покрытия



слой 2:
Эмаль Purmal S – 60 мкм
слой 1:
Грунт-эмаль Ерохукор М – 180 мкм

EP-PU/240

Схема покрытия	EP-PU/240
Тип	Эпоксидно-полиуретановая
Особенности	Схема повышенной стойкости к различным агрессивным воздействиям атмосферы.
Степень подготовки поверхности	Sa 2,5 - Sa 3
Срок службы покрытия	15-25 лет
Слой 1	Грунт-эмаль Ерохукор М – 180 мкм
Слой 2	Эмаль Purmal S – 60 мкм




слой 3:
Эмаль Purmal S – 60 мкм
слой 2:
Грунт-эмаль Ерохукор М – 100 мкм
слой 1:
Грунт-эмаль Ерохукор ZN – 7-40 мкм

EP-ZN-PU/200

Схема покрытия	EP-ZN-PU/200
Тип	Эпоксидно-полиуретановая
Особенности	Усиленная схема покрытия для агрессивных условий эксплуатации с длительным сроком службы. Применение цинкнаполненной грунтовки создает дополнительно электрохимический тип антикоррозионной защиты.
Степень подготовки поверхности	Sa 2,5 - Sa 3
Срок службы покрытия	7-15 лет
Слой 1	Грунт-эмаль Ерохукор ZN – 7-40 мкм
Слой 2	Грунт-эмаль Ерохукор М – 100 мкм
Слой 3	Эмаль Purmal S – 60 мкм


Строительные покрытия



Слой 2:
 ALKIGRUNT - 80 мкм
Слой 1:
 MALKOR NC - 80 мкм

АК-АК/160

Схема покрытия	АК-АК/160
Тип	Алкидная
Особенности	Это бюджетное решение для конструкций со средним сроком службы в нормальных условиях промышленной атмосферы. Отличается простой и технологичностью нанесения, не требует высокой степени подготовки поверхности и может использоваться в качестве ремонтного покрытия
Степень подготовки поверхности	St 3, Sa 2,5
Срок службы покрытия	до 7 лет
Слой 1	MALKOR NC - 80 мкм
Слой 2	ALKIGRUNT - 80 мкм



Слой 2:
 грунт-эмаль PURMAL S - 60 мкм
Слой 1:
 грунт-эмаль PURMAL S - 60 мкм

ПУ/120

Схема покрытия	ПУ/120
Тип	полиуретановая
Особенности	Применяется для объектов не подвергающихся интенсивной коррозионной нагрузке. Отличается простотой и удобством нанесения, быстрым высыханием. Может наноситься на металл без предварительного грунтования.
Категория коррозионной активности согласно стандарта ISO 12944	C3
Степень подготовки поверхности	Sa 2,5 - Sa 3
Срок службы покрытия	7-15 лет
Слой 1	грунт-эмаль PURMAL S - 60 мкм
Слой 2	грунт-эмаль PURMAL S - 60 мкм

Декоративно-строительные краски



INDIGO AQUA PAINT

Краски и грунтовки INDIGO PAINT – это современные экологичные покрытия для потолков, бетонных и кирпичных стен снаружи и внутри помещений. Стены после покраски выдерживают влажную и сухую оборку. Фасадные краски отличаются высокой атмосферостойкостью, длительным сроком и хорошей укрывистостью.

Контакты:

Представитель ООО «МАЛХЕМ» в республике Татарстан,
Башкортостан

Директор по региональному развитию

Юлтыев Талип Нажибович

Тел.: +7 843 259 57 00

Моб.: +7 962 559 57 00

E-mail: region@malchemrus.ru

www.malchemrus.ru