Операторы ввода и вывода в Pascal ABC

Оператор вывода write и writeln

write (‘список вывода’);

writeln (‘список вывода’);

В качестве параметров в круглых скобках может быть указан текст сообщения (текст записывается в апострофах ' ') и имя переменной (записывается без апострофов), значение которой нужно вывести.

Между выводимыми элементами ставится запятая

Оператор вывода write и writeln

Описание команды:

write (‘список вывода’);

writeln (‘список вывода’); - *перемещает курсор* на начало новой строки

Пример:

```
program primer;
begin
write ('С новым годом!');
end.
```

Программа выводит на экран сообщение: *С новым годом!*

Оператор ввода read и readln

Описание команды:

read (список переменных);

readln (список переменных); - *перемещает курсор* на начало новой строки

readkey задержка экрана

Пример:

Запросить с клавиатуры значение переменной а.

Write (‘введите значение а=’);

Readln(а);

На экране появится:

введите значение а=

Необходимо ввести число с клавиатуры и нажать Enter

ЗАДАЧА

Найти сумму двух целых чисел.

Алгоритм:

1. Вводим два целых числа с клавиатуры.
2. Вычисляем их сумму.
3. Выводим результат на экран.

Программа будет иметь вид:

```
Program primer1;
Var      a, b, S :Integer;

Begin
     Writeln(' Введите два числа ');
     Readln(a,b);
     S:=a+b;
     Writeln (' ОТВЕТ: ', a ,' и ', b ,' равно', S);
     Readln;
End.
```