
Надежность

Тема 13

Содержание

1 Основные понятия и показатели надежности программных средств

1.1 Основные понятия надежности системы

1.2 Показатели качества и надежности программных средств.

2 Дестабилизирующие факторы и методы обеспечения надежности функционирования программных средств

2.1 Модель факторов, определяющих надежность программных средств

2.2 Предупреждение ошибок

2.3 Обнаружение ошибок

2.4 Исправление ошибок

2.5 Устойчивость к ошибкам

2.6 Обработка сбоев аппаратуры

3 Модели надежности программного обеспечения

3.1 Аналитические модели надежности

3.2 Модель Шумана

3.3 Модель Миллса.

4 Эмпирические модели надежности

4.1 Модель сложности

4.2 Модель, определяющая время доводки программ

Основные понятия надежности системы

Надежность-свойство объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования (ГОСТ 13377-75)

Факторы надежности технических систем:

□ Надежность компонентов

□ Дефекты в конструкции

Основные понятия надежности системы

Особенности и отличия объектов от традиционных технических систем:

- 1. Не ко всем программам применимы понятия и методы теории надежности;**
- 2. При оценке качества программных компонентов неприменимы понятия надежности функционирования**
- 3. Доминирующие факторы, определяющие надежность программ - дефекты и ошибки проектирования и разработки;**
- 4. Относительно редкое разрушение программных компонентов и необходимость их физической замены приводят к принципиальному изменению понятий сбоя и отказа программ и к разделению их по длительности восстановления относительно некоторого допустимого времени простоя, для функционирования информационной системы;**

Основные понятия надежности системы

- 5. Для повышения надежности комплексов программ являются методы автоматического сокращения длительности восстановления и преобразования отказов в кратковременные сбои;**
- 6. Непредсказуемость места, времени и вероятности проявления дефектов и ошибок, редкое обнаружение при реальной эксплуатации достаточно надежных программных средств, не позволяют эффективно использовать традиционные методы априорного расчета показателей надежности;**
- 7. Традиционные методы форсированных испытаний надежности систем путем физического воздействия на их компоненты неприменимы для программных средств,**

Основные понятия надежности системы

Задачи теории и анализа надежности сложных программных средств:

- формулирование основных понятий, используемых при исследовании и применении показателей надежности программных средств;
- выявление и исследование основных факторов, определяющих характеристики надежности сложных программных комплексов;
- выбор и обоснование критериев надежности для комплексов программ различного типа и назначения;
- исследование дефектов и ошибок, динамики их изменения при отладке и сопровождении, а также влияния на показатели надежности программных средств;

Основные понятия надежности системы

- исследование и разработка методов структурного построения сложных ПС, обеспечивающих их необходимую надежность;
- исследование методов и средств контроля и защиты от искажений программ, вычислительного процесса и данных путем использования различных видов избыточности и помехозащиты;
- разработка методов и средств определения и прогнозирования характеристик надежности в жизненном цикле комплексов программ с учетом их функционального назначения, сложности, структурного построения и технологии разработки.

Основные понятия надежности системы

Состояния объекта или системы:

- **Работоспособный**
- **Неработоспособный**

Работоспособным называется такое состояние объекта, при котором он способен выполнять заданные функции с параметрами, установленными технической документацией.

Неработоспособный – противоположное состояние работоспособному

Диагноз состояния системы:

- **Тестовый** (используются специально подготовленные исходные данные и эталонные результаты, которые позволяют проверять работоспособность определенных компонентов системы.)
- **Функциональный** (организуется на базе реальных исходных данных, поступающих в систему при ее использовании по прямому назначению)


Основные понятия надежности системы

Задачи технической диагностики:

- контроль исправности системы и полного соответствия состояния и функций технической документации;
- проверка работоспособности системы и возможности выполнения всех функций в заданном режиме работы в любой момент времени с характеристиками, заданными технической документацией;
- поиск, выявление и локализацию источников и результатов сбоев, отказов и неисправностей в системе.

Показатели качества и надежности программных средств

6 основных характеристик качества ПС, каждая из которых детализируется несколькими (всего 21) субхарактеристиками (ISO 9126:1991)



Показатели качества и надежности программных средств

- Функциональная**
- Надежность**
- Применимость**
- Эффективность**
- Сопровождаемость**
- Переносимость**


Показатели качества и надежности программных средств



Надежность – способность ПС осуществлять безотказную работу в определенный промежуток времени

Показатели качества и надежности программных средств

Модель факторов, определяющих надежность
программных средств.(см. дальше)



Показатели качества и надежности программных средств




Модель факторов, определяющих надежность программных средств

Объектами уязвимости, влияющими на надежность ПС, являются:

- динамический вычислительный процесс обработки данных, автоматизированной подготовки решений и выработки управляющих воздействий;
- информация, накопленная в базах данных, отражающая объекты внешней среды, и процессы ее обработки;
- объектный код программ, исполняемых вычислительными средствами в процессе функционирования ПС;
- информация, выдаваемая потребителям и на исполнительные механизмы, являющаяся результатом обработки исходных данных и информации, накопленной в базе данных.

Модель факторов, определяющих надежность программных средств



Дестабилизирующие факторы

Внутренними источниками угроз считаются дефекты программ:


- системные ошибки при постановке целей и задач создания ПС. при формулировке требований к функциям и характеристикам решения задач, определении условий и параметров внешней среды, в которой предстоит применять ПС;
- алгоритмические ошибки разработки при непосредственной спецификации функций программных средств, при определении структуры и взаимодействия компонентов комплексов программ, а также при использовании информации баз данных;
- ошибки программирования в текстах программ и описаниях данных, в исходной и результирующей документации на компоненты и ПС в целом;
- недостаточная эффективность используемых методов и средств оперативной защиты программ и данных от сбоев и отказов и обеспечения надежности функционирования ПС в условиях случайных негативных воздействий.

Дестабилизирующие факторы

Внешние дестабилизирующие факторы

- ошибки оперативного и обслуживающего персонала в процессе эксплуатации ПС;
- искажения в каналах телекоммуникации информации, поступающей от внешних источников и передаваемой потребителям, а также недопустимые для конкретной информационной системы характеристики потоков внешней информации;
- сбои и отказы в аппаратуре вычислительных средств;
- изменения состава и конфигурации комплекса взаимодействующей аппаратуры информационной системы за пределы, проверенные при испытаниях или сертификации и отраженные в эксплуатационной документации.

Модель факторов, определяющих надежность программных средств



Модель факторов, определяющих надежность программных средств.

Методы обеспечения надежности программных средств:

- создание программных модулей и функциональных компонентов высокого, гарантированного качества;**
- предотвращение дефектов проектирования;**
- обнаружение и устранение различных дефектов и ошибок;**
- удостоверение достигнутого качества и надежности функционирования**
- оперативное выявление последствий дефектов программ и данных**

Модель факторов, определяющих надежность программных средств.

Принципы и методы обеспечения надежности :

- Предупреждение ошибок**
- Обнаружение ошибок**
- Исправление ошибок**
- Обеспечение устойчивости к ошибкам**

Предупреждение ошибок

Цель :Не допустить появления ошибок в готовой программе

Категории методов концентрирующиеся на отдельных процессах перевода и направленные на предупреждение ошибок в процессах:

- **методы, позволяющие справиться со сложностью, свести ее к минимуму;**
- **методы достижения большей точности при переводе;**
- **методы улучшения обмена информацией;**
- **методы немедленного обнаружения и устранения ошибок.**

Обнаружение ошибок

Меры по обнаружению ошибок:

- Пассивные**
- Активные**

Пассивные

Разрабатывая меры по обнаружению ошибок , опираются :

- Взаимное недоверие
- Немедленное обнаружение
- Избыточность.

Обнаружение ошибок

Активные:

средствами активного обнаружения ошибок –
дополнительные проверки, если спроектировать
специальные программные средства для активного поиска
признаков ошибок в системе.

Активные средства обнаружения ошибок объединяются в
диагностический монитор: параллельный процесс, который
периодически анализирует состояние системы с целью
обнаружить ошибку.

Исправление ошибок

После обнаружения ошибки, либо она сама, либо ее последствия должны быть исправлены программным обеспечением.

Исправление ошибок самой системой — плодотворный метод проектирования надежных систем аппаратного обеспечения.

Устойчивость к ошибкам

Цель : Обеспечить функционирование программной системы при наличии в ней ошибок.

Методы:

- Метод голосования (при динамической избыточности)**

- Методы отступления**

- Методы изоляции ошибок**

Обработка сбоев аппаратуры

Возможности необходимые в программных системах для борьбы со сбоями аппаратуры:

- Повторное выполнение операций
- Восстановление памяти
- Динамическое изменение конфигурации
- Восстановление файлов
- Контрольная точка/рестарт
- Предупреждение отказов питания
- Регистрация ошибок

Модели надежности программного обеспечения

Модель надежности программного обеспечения относится к математической модели, построенной для оценки зависимости надежности программного обеспечения от некоторых определенных параметров.

Виды модели надежности программного обеспечения:

- **Феноменологическая** (измеряющие и оценивающие модели).
- **Эмпирическая** (базируются на анализе структурных особенностей программ)

Модели надежности программного обеспечения

Модели надежности программных средств (МНПС) подразделяются:

- Аналитические:

- ✓ Динамические модели
- ✓ Статические модели

- Эмпирические




Рис. 4.3. Классификационная схема моделей надежности ПС

Модели надежности программного обеспечения



Аналитические модели надежности

Аналитические модели надежности – дают вероятность рассчитать показатели надежности, основываясь на данных о поведении программы в процессе тестирования.

Измерение и определение количественных показателей надежности:

- **Эмпирические** – базируется на анализе структурных особенностей программы (линейные разветвления программы);
- **Динамические** – появление отказов программных средств рассматривается во времени;
- **Статистические** – учитывает зависимость количества ошибок от числа тестовых прогонов или от характеристики входных данных;
- **Непрерывные** – фиксируют число отказов за произвольный интервал времени;

Аналитические модели надежности

Шаги аналитической модели надежности :

- 1) Определение предположений, связанных с процедурой тестирования ПС;
- 2) Разработка или выбор аналитической модели, базирующейся на предположениях о процедуре тестирования;
- 3) Выбор параметров моделей с использованием полученных данных;
- 4) Применение модели — расчет количественных показателей надежности по модели.

Аналитические модели надежности

Модели:

- Модель Шумана
- Модель La Padula
- Модель Джелинского - Моранды
- Модель Шика - Волвертона
- Модель Муса
- Модель переходных вероятностей.
- Статические модели надежности.
- Модель Миллса.
- Модель Липова.

Модель Шумана

E_t - количество ошибок

I_t - общее число машинных команд, которое предполагается постоянным в рамках этапа тестирования.

Определяем количество ошибок на одну команду:

I_t

$$\varepsilon_r(\tau) = \frac{E_T}{I_t} \cdot \varepsilon_c(\tau)$$

Значение функции частоты отказов $Z(t)$ пропорционально числу ошибок, оставшихся в ПС после израсходованного на тестирование времени τ :

$$Z(t) = C_{\varepsilon_T}(\tau)$$

C — некоторая константа;

t — время работы ПС без отказа

Модель Шумана

Интенсивность отказа в промежуток времени:

$$\lambda = \frac{\sum_{i=1}^k A_i}{\tau}$$

A_i — количество ошибок на i -м прогоне;

τ - время за которое проведено тестирование

Количество ошибок в системе:

$$E_T = \frac{E_T [\lambda \tau_b / \lambda \tau_A \varepsilon_c(\tau_A) - \varepsilon_c(\tau_b)]}{(\lambda \tau_b / \lambda \tau_A) - 1}$$

Коэффициент связности:

$$C = \frac{\lambda \tau_A}{[E_T / I_T - \varepsilon_c(\tau_A)]}$$

Модель Миллса.

$$N = \frac{S * n}{V}$$

N — первоначальное число ошибок в программе.

S — количество искусственно внесенных ошибок

n — число найденных собственных ошибок

V — число обнаруженных к моменту оценки искусственных ошибок

Модель Миллса.

Вторая часть заключается в определении вероятности того, что в результате тестирования обнаружены все ошибки, если обнаружены все искусственные ошибки.

$$C = \begin{cases} 1, & \text{если } n > K; \\ \frac{S}{S + K + 1}, & \text{если } n \leq K \end{cases}$$

Величина С является мерой доверия к модели и показывает вероятность того, насколько правильно найдено значение N.

Эмпирические модели надежности



Эмпирические модели надежности

Модель сложности

В качестве структурных характеристик модуля ПС используются:

- отношение действительного числа дуг к максимально возможному числу дуг, получаемому искусственным соединением каждого узла с любым другим узлом дугой;
- отношение числа узлов к числу дуг;
- отношение числа петель к общему числу дуг.
- оценки показателей надежности по имитационной модели, создаваемой на основе анализа структуры будущего реального ПС, заключаются в следующем:
- модель позволяет на этапе проектирования ПС принимать оптимальные проектные решения, опираясь на характеристики ошибок, оцениваемые с помощью имитационной модели;
- модель позволяет прогнозировать требуемые ресурсы тестирования;

Эмпирические модели надежности

Модель, определяющая время доводки программ

Стратегии корректировки ошибок:

- фиксировать все ошибки в одном выбранном модуле и устраниТЬ все побочные эффекты, вызванные изменениями этого модуля, отрабатывая последовательно все модули;
- фиксировать все ошибки нулевого порядка в каждом модуле, затем фиксировать все ошибки первого порядка и т.д.