





































































Технические характеристики

		,		
Столы	Столешницы Экраны и перегородки	ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм по перриметру, крепление к раме с помощью винтов М6 и металлических муфт.		
	Металические опоры	Металлическая прямоугольная труба сечением 60х30, толщина стенки 1.5 мм с кронштейнами. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.		
	Траверсы, кронштейны	Металлическая прямоугольная труба сечением 40x20, толщина стенки 1.5 мм. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.		
	Лоток	Листовой металл толщиной 0.8 мм. Лакокрасочное покрытие - порошковая эмаль.		
	Кабель-шлюз	Листорой металл толщиной 0.8 мм. Лакокрасочное		
	Заглушка коммуникационная	покрытие - порошковая эмаль.		
	Регулируемые опоры-вставки	Полиуретановое литьё, цвет черный. Регулировочный опорный винт.		



	Корпуса		ЛДСП толщиной 1 8 мм, кромка 0.45 мм.
Тумбы	Топы, фасады		ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм по передней кромке топа, остальные кромки - кромка 0.45 мм.
	Ручки		Алюминий, L=190 мм. Цвет - алюминий матовый.
	Ящики		Метабокс
	Ролики		Н=48мм, несущая способность 25 кг. Цвет черный.
Шкафы	Корпуса (шкаф-тумба ON251, ON252, ON253, ON254 - задняя стенка)		ЛДСП толщиной 1 8 мм, кромка 0.45 мм.
	Топы, фасады		ЛДСП толщиной 18 мм, кромка 2 мм по передней кромке топа, остальные кромки - кромка 0.45 мм.
	Задние сенки		ЛДВП, цвет белый.
	Застекленные фасады		Профиль алюминиевый 20х20, стекло 4 мм
			тонированное в массе. цвет графит. Алюминий, L=300 мм (для стекла - 45 мм.) Цвет -
	Ручки		алюминий матовый.
	Опоры	2 16 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	PERMO P104





