

Стандартные функции языка CLIPS

Функции конвертации

Функции конвертации

<i>(deg-grad <numeric-expression>)</i>	Возвращает значение аргумента, переведенного из градусов в градиенты.
<i>(deg-rad <numeric-expression>)</i>	Возвращает значение аргумента, переведенного из градусов в радианы.
<i>(exp <numeric-expression>)</i>	Возвращает экспоненту аргумента.

Функции конвертации

<i>(grad-deg <numeric-expression>)</i>	Возвращает значение аргумента, переведенного из градиентов в градусы.
<i>(log <numeric-expression>)</i>	Возвращает логарифм по основанию e аргумента.
<i>(log10 <numeric-expression>)</i>	Возвращает логарифм по основанию 10 аргумента.

Функции конвертации

<i>(mod <numeric-expression></i> <i><numeric-expression>)</i>	Возвращает остаток от деления первого аргумента на второй.
<i>(pi)</i>	Возвращает число π .
<i>(rad-deg <numeric-expression>)</i>	Возвращает значение аргумента, переведенного из радианов в градусы

Функции конвертации

<i>(round <numeric-expression>)</i>	Возвращает значение аргумента округленного до ближайшего целого.
<i>(sqrt <numeric-expression>)</i>	Возвращает корень квадратный аргумента
<i>(** <numeric-expression> <numeric-expression>)</i>	Возвращает первый аргумент, возведенный в степень второго аргумента.
