

Обработка больших данных

ЛИТЕРАТУРА

Андреас Мюллер, Сара Гвидо

Введение в машинное обучение с помощью Python

Руководство для специалистов по работе с данными



Москва
2016-2017

Learning Data Mining with Python

Harness the power of Python to analyze data and create insightful predictive models

Robert Layton

[PACKT] open source*
PUBLISHING community experience distilled

O'REILLY®

High Performance Python

PRACTICAL PERFORMANT
PROGRAMMING FOR HUMANS



Python 2 и Python 3

Python 3 - более новая версия.

Иногда код, написанный на Python 2, некорректно работает в Python 3.

Будем использовать Python 3.

Python является кросс-платформенным языком программирования

-рекомендуют Ubuntu,

-Но работает и из под Windows, Macs, а также других вариантов Linux

Загрузка с сайта <https://www.python.org/downloads/> версии Python3.6.8
(под ОС Windows XP и ниже не идет)

Проверить версию!

IPython Notebook

Среды для удобства работы: Jupyter, JupyterLab, Anaconda Python/R и др.

Установка из командной строки Windows **cmd**:

Запуск **cmd**:

Запустится в веб-браузере

[Удобнее работать в JupyterLab:

запуск:

Запустится

инсталл.

pip install ipython[all]

ipython3 notebook

Jupyter

pip install jupyter lab,

jupyter lab

JupyterLab]

scikit-learn

Библиотека алгоритмов, данных, утилит, frameworks и др. библиотеки

Установка из командной строки Windows **cmd**:

pip install sklearn

Пример 1. Качественный анализ данных

Скопировать файл [affinity_dataset.txt](#)


[в папку python (по умолчанию при установке C:\Users\User), или указывать путь]

```
import numpy as np
dataset_filename = "affinity_dataset.txt"
X = np.loadtxt(dataset_filename)          # X = np.loadtxt(r "d:\ п у т ь \affinity_dataset.txt")
```

Это двумерный массив – матрица 100×5 :

0 = присутствует в выборке
1 = отсутствует

Печать первых 5 строк: `print(X[:5])`



	A	B	C	D	E
items:	[0.]	[0.]	[1.]	[1.]	[1.]
Выборки	[1.]	[1.]	[0.]	[1.]	[0.]
	[1.]	[0.]	[1.]	[1.]	[0.]
	[0.]	[0.]	[1.]	[1.]	[1.]
	[0.]	[1.]	[0.]	[0.]	[1.]

Задача: Определить, есть ли зависимость между items в выборках

(если появляется какое-то item X1 из набора $X=\{A,B,C,D,E\}$, то будет ли, как правило, присутствовать в этой же выборке item X2 из того же набора X?)

[если покупают фрукты россыпью, то обычно покупают и пакет]

Пример 1. Качественный анализ данных

- Открыть файл данных в Excel. Посмотреть структуру. Посчитать кол-во 1 по каждому item. Решить задачу в Excel для D+E, используя правила выделения ячеек.
- Загрузить файл. Вывести на печать количество выборок и количество items (features) , распечатать первые 5 строк матрицы.
- Задать названия items={A,B,C,D,E}, посчитать, сколько всего раз выпадает D ?

Пример для D (item [3], т.к. индексы с 0!!)

```
num_D = 0
for sample in X:
    if sample[3] == 1:
        num_D += 1
print("{0} raz vypalo D".format(num_D))
```

36 raz vypalo D

- Посчитать, сколько всего раз одновременно выпадают D и E ? Решение методом перебора

Пример 1. Качественный анализ данных

Пример реализации для произвольной пары

#Составляем правила: если $X1=1$ и $X2=1$ – то valid, иначе – invalid; считаем количество совпадений $X1=X2=1$

```
from collections import defaultdict
```

```
valid_rules = defaultdict(int)
```

```
invalid_rules = defaultdict(int)
```

```
num_X1vsego = defaultdict(int)
```

```
for sample in X:
```

```
    for itemX1 in range(4):
```

```
        if sample[itemX1] == 0: continue
```

```
        num_X1vsego[itemX1] += 1
```

```
#Цикл делаем по выборкам
```

```
#цикл от 0 до 4 по items
```

```
#не интересно, продолжаем
```

```
#считаем общее число выпаданий  $X1=1$ , для расчета вероятности совпадений с  $X2$ 
```

```
for itemX2 in range(n_features):
```

```
    if itemX1 == itemX2: continue
```

```
#Если выпало  $X1=1$ , то проверяем второе правило, что  $X2=1$ .
```

```
#НО надо НЕ учитывать  $X1=X1!!$ , «перескочить»  $X1$ 
```

```
if sample[itemX2] == 1:
```

```
#учитываем совпадение  $X1=X2=1$ :
```

```
    valid_rules[(itemX1, itemX2)] += 1
```

```
else:
```

```
    invalid_rules[(itemX1, itemX2)] += 1
```

- Рассчитать статистические показатели: сколько раз выпала пара $\{D,E\}$, какая вероятность появления E при наличии D ? Решение методом перебора

Пример 1. Качественный анализ данных

```
# Статистика, вероятность совпадений  $X1=X2=1$  относительно общего числа выпаданий только  $X1$ 
```

```
# (т.е. когда  $X1=1$ , а  $X2$  не выпало,  $X2=0$ )
```

```
support = valid_rules
```

```
probabilityX12 = defaultdict(float)
```

```
for itemX1, itemX2 in valid_rules.keys():
```

```
    rule = (itemX1, itemX2)
```

```
        probabilityX12[rule] = valid_rules[rule] / num_X1vsego[itemX1]
```

- Сделать код для любой пары $X1, X2$ из $X=\{A,B,C,D,E\}$. Вывод на печать для всех возможных пар

- Создать функцию расчета и вывода на печать для любой пары $\{X1, X2\}$ из $X=\{A,B,C,D,E\}$.

```
# Функция
```

```
def print_rule(itemX1, itemX2, support, probabilityX12, features):
```

```
    premise_name = features[itemX1]
```

```
    conclusion_name = features[itemX2]
```

```
    print("Rule: If  $X1$  равно {0} to  $X2$  равно {1}".format(premise_name, conclusion_name))
```

```
    print(" - Support: {0}".format(support[(itemX2, itemX2)]))
```

```
    print(" - Confidence: {0:.3f}".format(probabilityX12[(itemX1, itemX2)]))
```

```
# Вызов функции, проверка кода
```

```
itemX1 = 1
```

```
itemX2 = 3
```

```
print_rule(itemX1, itemX2, support, probabilityX12, features)
```

Пример 1. Качественный анализ данных

Визуализация и анализ данных:

- сортировать по парам по убыванию их совместных реализаций;
- сортировать по вероятности появления X_2 у тех случаях, когда выпало X_1 ;

В чем разница этих сортировок? Пояснить суть.

- Импортировать результаты в Excel и создать «Отчет» по результатам анализа в наглядной и легко воспринимаемой форме (графики, таблицы и т.п.)

Придумать, как упростить представление полученных результатов для их лучшего визуального восприятия.