

Использование цветов в языке H



Параметр **COLOR** дескриптора ****
устанавливает цвет текста.

COLOR="#FFFFFF"	COLOR="white"	
COLOR="#008080"	COLOR="teal"	бирюзовый
COLOR="#FFFF00"	COLOR="yellow"	жёлтый
COLOR="#008000"	COLOR="green"	зелёный
COLOR="#FF0000"	COLOR="red"	красный
COLOR="#00FF00"	COLOR="lime"	лимонный
COLOR="#0000FF"	COLOR="blue"	синий
COLOR="#808080"	COLOR="gray"	серый
COLOR="#000000"	COLOR="black"	чёрный

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Цвет текста</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

** Текст зелёного цвета **

**
**

** Текст красного цвета **

</BODY>

</HTML>

Тег **<BODY>** имеет дополнительные параметры.

bgcolor - задаёт цвет фона документа

link - задаёт цвет не просмотренной ссылки

alink - задаёт цвет активной ссылки

vlink - задаёт цвет просмотренной ссылки

Text - задаёт цвет текста для всей Web-страницы.

Параметр **TEXT** дескриптора **<BODY>**
устанавливает цвет текста
для всей Web-страницы.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Цвет текста **</TITLE>**

</HEAD>

<BODY TEXT = "blue" >

Весь текст Web-странички будет отображаться синим
цветом, кроме **цвета гиперссылок** и фрагментов текста, для
которых цвет задан с помощью дескриптора ****

</BODY>

</HTML>

Приме
р

Параметр **BGCOLOR** дескриптора **<BODY>** устанавливает цвет фона Web-страницы.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Цвета</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR = "#FFFF00" TEXT = "blue" >

Весь текст Web-странички будет отображаться синим цветом, а сама страничка будет жёлтого цвета.

</BODY>

</HTML>

Пример